

Ang trak na naka -mount crane

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	Howo 14 ton na trak na naka -mount crane		
Gross weight (kg)	25000	Uri ng drive	6*4
Payload (kg)	6000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	11270*2550*3980
Curb Timbang (kg)	19000	Upuan ng taksi	2.3
Daykarte/anggulo ng pag -alis (°)	17/12	Harap/likuran hang (mm)	1550/3275
MAX SPEED (km/h)	89	Wheelbase (mm)	5825/1350
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	ZZ257VJF1	Tagagawa	Howo
Pangalan ng tatak	Howo Brand	Uri ng gasolina	Diesel Fuel
Pagtutukoy ng Tyre	11.00R18pr	Tiro Hindi.	10
Rear Track Base (mm)	/	Front track base (mm)	1830
Pamantayan sa paglabas	Vi	Paghawa	/
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
H07H.33-60	Ho wo	6870	275
Tampok at application			
Ang trak ay binubuo ng tsasis, kahon, power take-off at crane, pagkamit ng pag-aangat ng kargamento at paglipat sa pamamagitan ng Hydraulic lifting at teleskopiko system. Sa pangkalahatan, H-type outrigger is Nilagyan upang mapagtanto ang katatagan nito . Upang mas mapalakas ang katatagan ng trak, ang likuran ng outrigger ay maaari ring kagamitan kung ang nangangailangan ng customer. Ang trak ay maaaring 360 ° na patuloy na paikutin.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



XIAOMI 13 | LEICA

2025.01.23 15:02



Pag-configure ng Sinotruk Howo TX Rear Eight-Wheeled Zoomlion 14-ton 5-section boom truck crane:

- Engine: Weichai 320 Horsepower 7.0 Pag-aalis, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa likuran ng walong-gulong na mga modelo
 - Wheelbase: 58251350
 - gearbox pto: hw13709xstc2 gearbox hw70 flange-type PTO
 - VGD71 SELF-ADJUSTING ARM FRONT AXLE (Drum): 440B Bersyon ng Engineering Self-Adjusting Arm Double Rear Axle (Drum)
 - Frame: three-layer frame (855/300)
 - Bilang ng Leaf Springs: 10/12
 - gulong: 11.00r20 gulong (halo -halong pattern/18pr)
-







Mga parameter ng crane

1. Crane Boom: 14 tonelada, 5 mga seksyon (dalawang seksyon, solong out)
 2. Paggawa ng Radius: Haba ng braso 20 m
 3. Pag -aangat ng taas: 22 m
 4. Pag -aangat ng metalikang kuwintas: 350 kn.m.
 5. Anggulo ng pag -ikot: 360 ° (tuloy -tuloy)
 6. Outrigger Span: 8 m (Double-Section Front Outrigger)
-



Tx klasikong taksi, Aleman na katawan ng tao, electric heated rearview mirror, pangunahing airbag auxiliary lightweight seat, electric lift na may integrated handlight, front at hulihan spring shock absorber, u-shaped exhaust system, three-stage metal bumper, 300l fuel tank, cable PTO, sinotruk

intelihenteng komunikasyon d bersyon, terminal-sopas na switch, opsyonal na pagbabalik-tanaw
Engine Intake, Rear Axle 13t.