

trak ng trak	japanese brand	cabin	may a/c
Mga Dimensyon (mm)	8200*2500*3200 mm	wheelbase (mm)	4500
curb weight (kg)	9450 kgs	Front/Rear Axle Loading (kg)	6300/13000 kg
track ng gulong (harap/likuran) (mm)	1960/1855 mm	harap/likuran overhang (mm)	1335/1880 mm
Tyre	10.00r20, kabuuang 7 piraso	engine	190hp, euro5
Sistema ng Pag-aalaga at Paglilinis			
kapasidad ng tangke ng dumi sa alkantariya	10000 litro	materyal ng tangke	q235 carbon steel
vacuum pump pressure	400 PA	inlet at outlet pipe	108mm dia
pangunahing bahagi	1. water-gas separator 2. oil-gas separator 3. Apat na paraan ng balbula 4. safety valve 5. anti overflow valve 6. Anti Overflow Warning Device 7. Hydraulic Control Rear Cover 8. Tipping Sewage Tank Body		

Mga tampok

A [Vacuum truck](#) ay isang tangke ng tangke na may isang mabibigat na vacuum ng tungkulin na idinisenyo sa pneumatically load solids, likido, putik o slurry sa pamamagitan ng mga linya ng pagsipsip na karaniwang 2-4 "ang lapad na may 3" na pamantayan.Ang karaniwang bomba na ginamit sa industriya ay ang Rotary Vane Vacuum Pump.Ang trak ay maaaring mai -configure upang maging isang direktang PTO/belt o isang sistema ng drive ng PTO/Hydraulic.Mayroong dalawang magkakaibang mga paraan upang mai -mount ang bomba alinman nang direkta sa trak na may PTO Drive o sa trailer na may isang motor na pony.Ang bawat application ay may iba't ibang mga katangian ng paghawak.

Larawan ng sanggunian □



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com