

pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng Produkto/Pangalan	trak ng basura ng compression		
Gross weight (kg)	7300	Uri ng Pagmamaneho	4*2
Payload (kg)	2100,1750	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6460,6600,6710,6860 X1990x2650
Curb Timbang (kg)	5070,5420	Mga upuan sa taksi (tao)	2
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	24/12	Harap/likuran hang (mm)	1015/2085
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load (kg)	2580/4720	MAX SPEED (km/h)	110
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	QL1070A5HAY	Paggawa	Qingling automobile co.Ltd
Tatak	ISUZU 600P	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	
Pagtutukoy ng Tyre	7.00r16 14pr	Mga gulong Hindi.	6+1
Numero ng bakal na tagsibol		Front track (mm)	1504
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1425
Pamantayan sa paglabas	Europa v	Gear Box	5 pasulong na gears
Taksi	Kasama Air conditioning at Power steering.		
Engine modelo	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
4kh1cn5hs	Qingling Isuzu (Chongqing) engine co.Ltd	2999	96
Pagganap			
Kapasidad ng katawan[m ³]	5-6	Kapasidad ng hopper[m ³]	0.8
Oras ng siklo ng compression[S]	24	Oras ng basura[S]	36
Control system	Electric control at manu -manong kontrol ng haydroliko		
pangunahing katangian			
1 [] Maaaring pumili ng 240L[solong bin]doblang bins[o 360L]660L[]1100L Standard bin pag -aangat at mekanismo ng paglilipat[]Maaari ring pumili ng ground hopper at iba pang mga uri ng mekanismo ng paglo -load.			
2 [] Sa manu -manong at awtomatikong dalawang hanay ng pamamaraan ng kontrol, maaaring makontrol ang operator sa cabin, sa gitnang bahagi o sa likod ng trak, napaka maginhawa at mahusay.			
3 [] Na may gumaganang aparato ng pindutan ng Emergency Braking Stop[]			
4 [] Ang basurang katawan ay gumagamit ng disenyo ng frame, eleganteng, malakas na istraktura, malaking epektibong kapasidad.			
5 [] Nilagyan ng espesyal na kahon ng koleksyon, dumi sa alkantariya nang direkta sa tangke ng dumi sa alkantariya sa proseso ng compression, na epektibong maiwasan ang pangalawang polusyon na dulot ng mga pagtagas ng dumi sa alkantariya.			
6 [] Sa pamamagitan ng disenyo ng hydraulic system, nakamit ng trak ang pag-andar ng two-way na compression ng basura, mapapabuti nito ang compressibility , Gawin ang ratio ng compression hanggang sa 1: 2.5, ang basura ay maaaring maabot ang higit pa sa 600[]800kg[]M3 paokataos ng compression.			

Mga Larawan ng Sanggunian []









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com