

Pangunahing detalye					
Modelo ng produkto at pangalan		Ang trak na nakikipaglaban sa sunog na may tangke ng tubig			
Gross weight (kg)	7450	Klase ng pagmaneho	4x2		
Payload (kg)	2000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6850x2285x2930		
Curb Timbang (kg)	5000	Upuan ng taksi	6		
Diskarte/anggulo ng pag-alis (°)	20/13	Harap/likuran hang (mm)	1180/1815		
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3360		
Axle load (kg)	3050/4400	MAX SPEED (km/h)	95		
Pagtukoy ng Chassis					
Modelong Chassis	Q11040a6hwy	Tagagawa	Qingling Auto Motor Co, Ltd		
Tatak	Isuzu	Dimensyon (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475		
Gulong Pagtukoy	7.00R16	Gulong Hindi.	6+1 (ekstrang gulong)		
Suspensyon (harap)	Leaf Spring (9)	Front track base (mm)	1835,1750		
Suspensyon (likuran)	Leaf Spring (20)	Rear Track Base (mm)	1640,1586		
Uri ng panggatong	Diesel	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 reverse gear		
Pamantayan sa paglabas	Euro 5	Uri ng engine	4 na paglamig ng tubig sa stroke		
Taksi	Double cabin.Four pagbubukas ng mga pintuan at buong flat cab na may dobleng hilera, buong bakal na frame at istraktura ng hinang na may opsyonal na kondisyon ng air.				
Modelo ng engine	Tagagawa ng engine		Paglilinis (ML)	Power (KW)	Horsepower (HP)
4kh1cm5ls	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co, Ltd		2999	72	98
Water Tank Fire Fighting Truck Pagganap					
Dami ng tangke ng tubig (l)	4000				
Monitor ng sunog	Model Model ng Fire Monitor PS30, pag -ikot ng antas ng 360º, Max Elevation +45º, max na anggulo ng pagkalumbay -15º, Saklaw≥55m/1.0Mpa				
Uri ng pump ng apoy	Centrifugal Pump				
Kapasidad ng pump ng apoy	30l/S				
Lalim ng suction ng sunog na sunog	> 7 m				
Oras ng pagsipsip ng pump ng sunog	< 35 s				
Saklaw ng Fire Fighting Nozzle	> 55m				
Fire Pump	Model: CB10/30 Pressure: 1.0Mpa				
Linya ng Pipe (Inlet)	4 " Ø Isa sa magkabilang panig				
Linya ng pipe (outlet)	2 ½ Ø dalawa sa magkabilang panig				

Tampok ng Water Tank Fire Truck

A.Ang Fighting Tank Fire Fighting Ang trak ay pangunahing binubuo ng taksi, tangke ng tubig, bahay ng pump ng tubig, Mga Kagamitan sa Kagamitan, Tubig Pump, at Inlet at Outlet Water System, monitor ng sunog, elektronikong alarma, alarm lamp atbp.

B.Ang buong pamamahagi ng trak ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang harap na bahagi ay silid ng pasahero. Ang gitnang bahagi ay pump house. Ang likurang bahagi ay ang katawan ng trak. Ang harap na bahagi ng katawan ng kotse ay tubig Tank, ang likurang bahagi ay kahon ng kagamitan.

C.Ito ay may tampok na mataas kapangyarihan, mataas na bilis at malaking pagdadala ng likidong kapasidad atbp. Ito ay pinagtibay ang pinalawak na taksi. with upuan kumportable at sentralisadong operasyon, simpleng pagpapanatili,

D.Ito ay malawakang ginagamit sa publiko Security Fire Brigade, Ang Industriya ng Chemical ng Petrolyo, Pabrika at Mines mga negosyo at port, mga terminal at iba pang mga lugar upang mai-save ang malaki ng langis apoy at pangkalahatang materyal na apoy sa malaki at katamtamang laki ng mga lungsod. Ito ay ang Tamang-tama na malalaking kagamitan sa pag-aaway ng sunog.





Mga Acessory tulad ng sumusunod

Hindi.	Item	Dami	Pansinin
1	Elektriko Siren	1	
2	Emergency pag -ikot ng lampara	1	
3	Apoy Ax	1	
4	Apoy Hook	1	
5	Fireman hagdan	1	
6	Katamtaman Pressure water gun	1	
7	Apoy Mga hose (B/S System)	4	65 mm 20 m
8	Pagsipsip Pipe	4	Ø 100 mm - 2m
9	Tubig Filter at gabay na lubid	2	Ø 100 mm - 2m