

Ang 30 tonelada na body ng trak ng trak ay binubuo ng isang 30-tonelada na two-section hexagon na nakakataas ng boom, three-section support braso, mga kahon ng kompartimento, 2 yunit 10-toneladang winches, wire lubid, ilaw, mga cylinders at lahat ng kinakailangang mga bahagi ng accessories nang walang tsasis.

Parameter ng 30-toneladang katawan ng wrecker

Boom

Dalawang-section hexagon lifting boom at tatlong seksyon na sumusuporta sa braso

Max.Ang pag -angat ng kalidad ng boom

30000 kgs

Buong pinalawak na max.nakakataas na masa

8000kgs

Ang haba ng boom sa buong pinalawig

8470mm

Cylinder Telescopic Stroke

3300mm

Max.Ang pag -angat ng taas ng boom

6500mm

Dami ng Winch

2 PCS

Bawat rate ng traksyon ng winch

100 kn x2

Ang diameter ng lubid ng wire

φ22

Ang haba ng lubid ng wire

60 x 2

Minimum na bilis ng lubid ng wire

5 m/min

Max.iangat ang masa ng braso ng suporta

30000 kgs

Max.Towing Mass

≥60000kgs

Max.Ang pag -angat ng q'ty sa buong extension

9500kgs

Mabisang haba ng pag -angat

1460 □ 3599mm

Mga larawan ng sanggunian □



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clivtruck.com