

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng Produkto/Pangalan	CDW5040JSQA3Q4 trak na may crane		
Gross Vehicle Timbang (kg)	4495	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Payload (kg)	1450	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Curb Timbang (kg)	2850	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5995×2250 ×3200
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	24/14	Box Internal Dimension (MM)	3450×2150 ×600
Bilang ng mga ehe	2	Harap/likuran hang (mm)	1285/1350
Axle load (kg)	1705/2790	Wheelbase (mm)	3360
MAX SPEED (km/h)	80		
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	CDW1040HA3Q4	Tatak	Sinotruk
Tagagawa	China Heavy Duty Truck Group Co, Ltd. Chengdu ace komersyal na sasakyan	Mga gulong Hindi.	6
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	24/23	Pagtutukoy ng Tyre	8.25-16
Numero ng bakal na tagsibol	11/11+9	Front track (mm)	1670
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1590
Pamantayan sa paglabas	Euro IV	Paghawa	5 gears
Cabin	1880 Single Cab, Tilttable Maluho na interior trim, upuan.Sa pamamagitan ng pagpipiloto ng kuryente, maaaring maging air conditioning equiped kung kinakailangan ng customer.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
Yn38crd1	Kunming Cloud Power Co, Ltd.	3760	95
Pagtukoy ng Crane			
Modelong Crane	SQS22	Brand ng Crane	Xcmg
Uri ng kreyn	Telescopic Boom Crane	Timbang ng Crane (kgs)	485
Max na nakakataas na timbang kg	2000	MAX LIFT Taas m	6.8 / 9
Nagtatrabaho radius (m)	5.8 / 7.7	Paraan ng Operasyon	Side control
Bilang ng mga bisig	2/3	Outrigger (PCS)	2/4
Mga Pag -andar			
Ang trak ay binubuo ng chassis, kahon, power take-off at crane, nakamit ang pag -aangat ng kargamento at paglipat sa pamamagitan ng haydroliko na pag -angat at Sistema ng Teleskopiko.Sa pangkalahatan, ang H-type outrigger ay nilagyan upang mapagtanto nito katatagan.Upang lalo pang mapalakas ang katatagan ng trak, likuran ng outrigger maaari ring maging kagamitan kung nangangailangan ng customer.Ang trak ay maaaring 360 ° Patuloy na paikutin.			

Sinotruk Truck Mounted Crane China Supplier, 2000 Kgs Truck Crane Tagagawa sa Tsina,
Lorry Crane Supplier

Imahe ng produkto







