

pangunahing mga pagtutukoy			
modelo ng produkto, pangalan	ZZ1167M4617C Asphalt Distributor truck		
Gross weight (Kg)	16000	type drive	4 X 2
Kargamento (Kg)	4800	Pangkalahatang dimensyon (mm)	8985 × 2500 × 3320
Gilid ng bangketa timbang (kg)	11070	Cab upuan (lalaki)	3
Diskarte / alis anggulo (°)	16/9	Front / hulihan hang (mm)	1500/2885
Bilang ng mga axles	2	Wheelbase (mm)	4600
Axle load (Kg)	6000/10000	Max bilis (km / h)	90
pagtutukoy chassis			
chassis modelo	ZZ1167M4617C	paggawa	Sinotruk grupo jinan truck co., LTD
Tatak	PAANO	Pangkalahatang dimensyon (mm)	7990 × 2496 × 2958
Tire specification	11.00-20	Mga gulong No.	6
Steel number spring	10/9 + 6	Front track (mm)	2022,2041
type fuel	diesel	Rear track (mm)	1830
paglabas standard	Euro III	Transmisyon	6 forward gear, 1 reverse gear
cabin	Luxury interior at Instrument bar, may air conditioning at ang natutulog.		
engine modelo	engine paggawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
WD615.92	China pambansang mabigat na tungkulin co truck group., LTD	9726	196
Ang buong machine parameter ng pagganap			
Tank volume (m³)	10	Ang dami ng asphalt spreader (L / m²)	0.2 ~ 3.5
Pag-spray ng lapad (mm)	6000mm	Paggawa bilis (km / h)	1.5-7
Pag-spray ng error	± 1.5%	Ang bilang ng mga nozzles at kontrol	48 set (isa para sa isa)
Pag-init na paraan	Italy import ng diesel burner heating (200,000 kcal / h)		
Spray medium	Heat mainit asphalt, binago asphalt, diluted aspalto, emulsified aspalto		
Ang mga kagamitan paggamit at simpleng panimula			
ZZ1167M4617C type asphalt distributor ay isang uri ng mga propesyonal na pamamahagi emulsified aspalto, init diluted aspalto, aspalto, mataas na lapot binagong aspalto tulad ng intelligent automation high-tech na mga produkto. Ginamit sa ang konstruksiyon ng mataas na grado highway asphalt pavement sa ibaba ng mga transparent na layer ng oil spill tela, hindi tinatagusan ng tubig layer, bonding layer. Ang asphalt ginawa ng automobile chassis, asphalt tangke, asphalt pump at pag-spray system, init pagpapadaloy langis heating system, haydroliko sistema, combustion system at control system, niyumatik system, operating platform. Ito ay madaling upang mapatakbo, sa pagsipsip ng mga katulad na mga produkto sa bahay at sa ibang bansa sa batayan ng teknolohiya, mas mataas na upang matiyak ang kalidad ng konstruksiyon at teknikal na nilalaman at i-highlight ang konstruksiyon kondisyon, konstruksiyon kapaligiran pagpapabuti ng humanized disenyo. Disenyo nito ay makatwirang at maaasahang upang matiyak ang asphalt pamamahagi pagkakapareho, computer control ay matatag at maaasahang, sasakyan teknikal na pagganap ay umabot na sa mundo mga advanced na antas.Ang sasakyan ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng aking kumpanya ang lahat ng aspeto ng ang gawain sa mas masahol pa kondisyon			
Ang mga kagamitan sa pagganap at mga katangian			

- 1). Trak na ito ay pinagtibay sa HOWO luxury'chassis, Flexible at magaan na kadaliang mapakilos, magandang kapaligiran hitsura, para sa karamihan ng intercity customer logistik sa ligtas, mahusay at maaasahan serbisyo;
- 2). Ayon sa dami spray at kinakailangang nagtatrabaho lapad, ang computer ay maaaring maging anumang anyo ng tiyak na dahilan kumbinasyon nozzle;
- 3). Pareho ng Manu-manong at awtomatikong control pamamaraan, na kung saan ay maaring ipatupad nang paisa-isa na ang bawat nguso ng gripo ay kinokontrol upang ayusin upang makamit ang isang spray lapad.
- 4). Pagkontrol asphalt spreader hindi maaari lamang natapos sa taksi at ding kinokontrol sa hulihan platform;
- 5). Maaaring masukat ang bilis ng kotse at awtomatikong kontrol ng sasakyan sistema batay sa mga input na halaga ng spill tela at ang lapad ng pag-spray at uri asphalt awtomatikong pagkalkula ng asphalt pump rebolusyon sa gayon ay upang ayusin ang asphalt pump pump awtomatikong sa pamamagitan ng ang sistema.
- 6). Its pagpainit sistema pinagtibay ang nai-import ang Ital 'burner na may awtomatikong pag-aapoy at temperatura control function;
- 7). Magpatibay internasyonal na mga advanced na-import mataas na lapot bitumen pump, ang asphalt maaaring pumped sa panlabas na tangke, upang makamit ang "self-pagsipsip" at din maging asphalt tank pump out;
- 8). Ang isang pangunahing ng mga bahagi machine (eg haydroliko CBQ550-L, haydroliko Motors 05-110-BD31, ispaltuhin pump QGB950, proporsiyonal balbula EFBG-03-160-HF, automatic control system CLW-48-01, bilis sensors, atbp) lahat pinagtibay ang internat kilalang bahagi, para makita matiyak ang pagiging maaasahan ng machine, mapabuti ang serbisyo buhay;
- 9). Sa ilalim ng premise ng garantiya ay hindi makagambala sa iba pang mga bahagi maintenance disassembly, pinalamutian ng mga lahat ng bahagi ng isang hagdan at gabay, maginhawang operasyon
- 10). Lahat ng mga panlabas init pipe ang lahat ay may thermal pagkakabukod layer, habang ang pagbabawas ng halaga ng init upang maiwasan ang napakainit ang operator;
- 11). Ang Pang-sasakyan mabilis heating system (10-15 °C / h), ay maaaring mapabuti ang heating kahusayan at mabawasan ang mga pandiwang pantulong panahon ng konstruksiyon, kaya tiyakin ang pamamahagi temperatura;
- 12). Asphalt pagsabog poste adopts tatlong mga seksyon ng natitiklop na istraktura, kumilos pataas at pababa sa pamamagitan ng pamamahagi stem ay maaaring mapagtanto double o maramihang pag-spray, sa pamamagitan ng paglipat sa paligid ng pamamahagi ng bar ay maaaring palawakin ang saklaw ng tela, at maaaring epektibong maiwasan ang mga obstacles;
- 13). Manual spray function na maaaring gumawa ng asphalt sa pamamagitan ng kamay-spray nguso ng gripo, flexible, maginhawa at naaangkop sa maliit at nasa gilid construction condition. The ace spray gun. Open kabuuang balbula, open transfer balbula, buksan ang langis return balbula, ang paggamit ng langis return balbula upang ayusin ang presyon ng spray gun.
- 14). Ang Sphalt tangke na may panloob na dumi sa alkantariya sedimentation tangke, at marapat na may antas ng monitor at ng hudyatan, kaligtasan aparato;
- 15). Flush nozzle ang tampok na ito ay maaaring maging si nozzle tira asphalt pamamagitan diesel mataas na presyon ng air pumutok, pigilan asphalt upang i-freeze sa nguso ng gripo, maaari lubos na mapabuti ang serbisyo buhay ng nozzle. Shut off ang pangunahing balbula, langis return balbula, buksan ang niyumatik balbula, buksan ang higop balbula bukas nozzle Maaari siya namang
- 16). Magandang thermal pagkakabukod layer ay maaaring matiyak static init pangangalaga pagganap index, 12 °C / 8 oras o mas maaga, at ang anticorrosion at matibay;
- 17). Ang trak ng mga panlabas na packing ay gawa sa hindi kinakalawang na asero plate, anti-kaagnasan at matibay, maganda at madaling

HOWO 12cbm Asphalt Distributor truck

Image bilang sa ibaba:





