

Caminhão de água

Especificação principal				
Modelo e nome do produto	1 2 aspersores cúbicos			
Peso bruto (kg)	16200	Tipo de unidade	4*2	
Carga útil (kg)	9470	Dimensão geral (mm)	7760*2520*3250	
Peso do meio - fio (kg)	6730	Assentos de táxi	2.3	
Ângulo de abordagem/partida (°)	19/11	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1260/2550	
Velocidade máxima (km/h)	88	Distância entre eixos (mm)	3950	
Especificação do chassi				
Modelo de chassi	EQ1165J9CDE	Fabricante	Dongfeng	
Nome da marca	Dongfeng Motor Corporation	Tipo de combustível	combustível diesel	
Especificação de pneus	9.00R20	Pneu No.	6	
Base traseira (mm)	1806	Base de pista frontal (mm)	1862	
Padrão de emissão	VI	Transmissão	/	
Modelo do motor		Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
YCY30165-60	Yuchai		4156	121
Desempenho				
Volume do tanque (m³)	12	Material do tanque	Aço carbono Q235	
Modelo da bomba de água	60-90	Fluxo da bomba de água (m³/h)	/	
Largura de rega (M)	≥16	Faixa de canhões de água (M)	30	
Recurso e aplicação				
<ol style="list-style-type: none"> 1). Equipado com bomba de água de alta energia de auto-obra que caracterizado por sucção de alta pressão e velocidade rápida. 2). Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e aspersores de alta posição e plataforma de trabalho traseiro. 3). O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. A faixa máxima pode atingir 30m. 4). Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e medidor de nível de água. 5). Segundo os clientes solicitando, o guindaste, a plataforma de alta trabalho e a máquina de pulverização também podem ser equipadas. 6). Usado principalmente para lavar as estradas urbanas, regar e esverdear em árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras. E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc. 				





Whatsapp & Telephone: +86 1860 222773 Email: brenda@clwtruck.com







Faixa de sucção ≥ 6 metros, largura do aspersor ≥ 16 metros e faixa de pulverização ≥ 30 metros.



A forma de spray do canhão é ajustável: chuva reta, forte, chuva moderada, garoa, que pode ser ajustada continuamente, e a faixa máxima pode atingir 30 metros



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com





Automação de robô, o corpo do tanque é feito de Q235, a espessura da partição é de 3 mm, a espessura do aço carbono do corpo do tanque é de 4 mm, a espessura da cabeça é de 5 mm. Válvula de esfera reta de grande diâmetro, camiseta de liga de alumínio, tubulação principal espessada