

Especificação Techincal

Principais especificações			
Modelo de produto nome	EQ5310JSQT Caminhão com guindaste		
Peso do veículo bruto (kg)	31000	Tipo de drive	8 x 4
Carga útil (kg)	12100	assentos de táxi (homem)	3
Peso do meio -fio (kg)	18705	Dimensão geral (mm)	11990 × 2500 × 3910
Ângulo de abordagem/partida (°)	28/11	Caixa Dimensão Interna (mm)	8500 × 2294 × 550
Número de eixos	4	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1460/2780
Carga do eixo (kg)	6500/6500/18000	Distância entre eixos (mm)	1950+4500+1300
Velocidade máxima (km/h)	90		
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	DFL1311A3	Marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	12
Ângulo de abordagem/partida (°)	28/12	Especificação de pneus	11.00-20
Número da mola de aço	8/8/10, 3/3/4,9/9/10	Pista frontal (mm)	2040/2040
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1860/1860
Padrão de emissão	Euro III	Transmissão	9 engrenagens
Cabine	CAB CABELA PRANHO DA D310, assento do motorista de amortecedor de choque do airbag, painel de canal, com ar condicionado		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
Especificação do guindaste			
Modelo de guindaste	SQZ350 / SQZ400	Marca de guindaste	Xcmg
Tipo de guindaste	Guindaste dobrável	Peso do guindaste (kg)	4845 /6455
Peso máximo de levantamento kg)	14000 /16000	Altura máxima de elevação m)	14/15
Raio de trabalho (M)	11.4 / 12	Método de operação	Controle de assento alto
Número de braços	5	Outrigger (PCS)	4
>			
Funções			
O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem elétrica e Crane, alcançando levantamento de carga e movendo -se pelo levantamento hidráulico e sistema telescópico.Em geral, o estabilizador do tipo H está equipado para perceber seu estabilidade.Para ser ainda mais fortalecido a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro Também pode ser equipado se o cliente precisar.O caminhão pode 360 ° girar continuamente.			

14000 - 16000 kg Dongfeng Kinland 8*4 Caminhão dobrável com guindaste

Imagem do Produto



