

[especificações principais]			
modelo do produto,nome	CLW5090JSQ3 Caminhão com guindaste		
Peso bruto (kg)	9495	Tipo de drive	4 x 2
Payload (kg)	4170	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	5130	Dimensão total (mm)	7995 x 2440 x 3100
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/11	Box dimensão interna (mm)	5200 x 2150 x 550
Número de eixos	2	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1180/2415
carga por eixo (Kg)	3440/6055	Distância entre eixos (mm)	4400
Velocidade máxima (Km / h)	90		
[especificações chassis]			
modelo de chassis	EQ1090TJ12D5	Marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/11	especificação de pneu	8.25R16
número de mola de aço	13/11 + 8	faixa frontal (mm)	1845
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1640
padrão de emissão	euro III	Transmissão	6 marchas para frente, 1 a marcha-atrás
Cabine	cab Flat, inclinável luxuoso interior da guarnição, assento e cama. com direção hidráulica, ar condicionado.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
B140 33	Dongfeng Cummins co motor., Ltd	3900	103
[especificação de guindaste]			
modelo de guindaste	SQZ84	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	Dobrando	peso Crane (kg)	1250
Max levantamento de peso(kg)	4000	Max altura de elevação(m)	10.2
Raio de trabalho (m)	7.3	método de operação	operação chão
Número de braços	3	Outrigger (pcs)	2/4
[Funções]			
O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.			

4 ton 4 * 2 DFAC camião Folding Guindaste China Fabricante

Imagem do produto:









