

Principais especificações			
Modelo de produto □ nome	CLW5080ZXXD4 Caminhão de lixo com caixa removível		
Peso bruto (kg)	8275	Tipo de direção	4 x 2
Carga útil (kg)	4380	Dimensão geral (mm)	5830 x 2100 x 2440
Peso do meio -fio (kg)	3700	assentos de táxi (homem)	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	24/28	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1210/820
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3300
Carga do eixo (kg)	3310/4965	Velocidade máxima (km/h)	99
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	DFA1080SJ12D3	Fabricação	Dongfeng Automobile Company
Marca	Dongfeng	Dimensão geral (mm)	6815 x 2080 x 2440
Especificação de pneus	7.50R16	Pneus No.	6+1
Número da mola de aço	8/10+7,11/9+7	Pista frontal (mm)	1770
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1586
Padrão de emissão	Euro 4	Caixa de velocidade	5 para a frente
Modelo de motor	Fabricação de motor		Deslocamento (ML)
CY4102-CE4C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company		3856
			Power (KW)
			91
Desempenho			
Capacidade corporal □ m ³)	5	Material do corpo	Q235 Aço carbono
Método de descarga	Despejo traseiro	Sistema de controle de operação	Manuel + Electric
Característica			
<p>1 □ Caminhão de lixo destacável também Chamado Pull Arm Garbage Truck □</p> <p>2 □ Usando controle hidráulico completo, o O operador pode fazer o levantamento de lixo, descarregando e despejando tanto no sala de dirigir ou sair da sala, e todas as operações podem ser executadas por um motorista no táxi □</p> <p>3 □ O compartimento do caminhão usando totalmente design fechado, não há vazamento de água durante o transporte, que é evitar O problema secundário de poluição, torná -lo mais amigável □</p> <p>4 □ O camião pode equipado com várias caixas de lixo, um caminhão pode manter vários Operação de ponto de coleta de lixo, alta eficiência □</p>			

4x2 DFAC 5CBM GOLIP LIFT LIX

Imagem do Produto:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com