

▣ especificações principais ▣

modelo do produto,nome	CLW5250JSQ3 Caminhão Com Guindaste		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de drive	6 x 4
Payload (kg)	9815	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	14990	Dimensão total (mm)	11980×2500×3750
Abordagem / ângulo de partida (°)	20/13	Box dimensão interna (mm)	8500×2294×550
Número de eixos	3	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1460/2870
carga por eixo (Kg)	7000/18000	Distância entre eixos (mm)	5700 + 1300
Velocidade máxima (Km / h)	90		

▣ especificações chassis ▣

modelo de chassis	DFL1250A9	Marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	10
Abordagem / ângulo de partida (°)	20 / 16,15,13	especificação de pneu	11.00-20
número de mola de aço	8/9	faixa frontal (mm)	2040
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1860/1860
padrão de emissão	euro III	Transmissão	9 engrenagens
Cabine	D310 cabine plana padrão, airbag choque banco do condutor absorvente, painel de canal, com ar condicionado		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
C260 33	Dongfeng Cummins co motor., LTD	8300	191

▣ especificação de guindaste ▣

modelo de guindaste	SQS250	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	grua de lança linha reta	peso Crane (kgs)	2800
Max levantamento de peso(kg)	12000	Max altura de elevação(m)	14,5
Raio de trabalho (m)	12,5	método de operação	alto controle de assento
Número de braços	4	Outrigger (pcs)	4

▣ Funções ▣

O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.

6x4 Dongfeng Kinland 12 ton montado em camião guindaste

Imagem do produto:











www.chinatrucksupplier.com