

Caminhão de sucção fecal de esgoto, também chamado de rubor de esgoto e caminhão de limpeza, caminhão de jato de alta pressão, caminhão de jato de alta pressão e rubor, caminhão de alta pressão, caminhão de jato de água de alta pressão.

O jato de água de alta pressão é uma maneira eficiente, econômica e ambientalmente segura de limpar os tubos de drenagem e esgoto. Utilizando bomba de alta pressão e mangueiras flexíveis, a água comum é impulsionada sob quantidades variadas de pressão na linha de esgoto. Grease, lodo, areia e detritos são as principais causas de bloqueios de linha de drenagem comerciais. Nosso caminhão de jato de água e descarga de alta pressão pode ajudá-lo a limpar esse sedimento.

As marcas comuns de bomba de vácuo de caminhões sépticos incluem as marcas chinesas Yifeng e Weilong, outras marcas Battioni e bombas de vácuo Pagani, bombas de vácuo de Masport, bombas de vácuo Moro, bombas de vácuo de Jurão, etc.

Para o volume do tanque de esgoto, podemos chegar de 3000L a 30.000L

Especificação técnica

Principais especificações			
Modelo de produto □ nome	ALA5110GXWE3 Sucção de esgoto caminhão		
Peso bruto (kg)	11495	Tipo de direção	4*2
Carga útil (kg)	5300	Dimensão geral (mm)	7200 × 2480 × 3150
Peso do meio -fio (kg)	6000	Assentos de táxi (homem)	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	3	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1250/2000
Eixo No.	33/12	Distância entre eixos (mm)	3950
Carga do eixo (kg)	2	Velocidade máxima (km/h)	90
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	EQ1110GLJ	Fabricação	Dongfeng Automobile Co, .Ltd
Marca	Marca Dongfeng	Dimensão geral (mm)	7120 × 2462 × 2710
Especificação de pneus	7120 × 2462 × 2710	Pneus No.	6

Número da mola de aço	33/22	Pista frontal (mm)	9.00-20
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1900.1810
Padrão de emissão	Euro iii	Caixa de velocidade	6
Táxi	Linha única, interior e assento luxuosos, com direção hidráulica, ar condicionado opcional		
Modelo de motor	Fabricação de motor	Deslocamento (ML)	Power (KW)
B170 33	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	5900	125

Corpo do tanque

Capacidade do tanque (m ³)	8	Material do tanque	Q235 Aço carbono
--	---	--------------------	------------------

Característica principal

O caminhão está equipado com Bomba de sucção a vácuo de alta potência e sistema hidráulico de alta qualidade. Com traseiro A tampa do tanque se abriu hidráulicamente, e duplos cilindros em ambos lados do tanque levantando, o caminhão pode despejar o esgoto diretamente A tampa traseira para fora do tanque. Caracterizado por alto vácuo, grande capacidade, Alta eficiência e boa vedação, o caminhão é amplamente utilizado. Bombeamento de tanque completo Tempo: ≤ 5min; Largura da sucção: ≥ 8M. muito adequado para sugar sedimentos de esgoto, como lama, lodo, pedras, tijolos e outros objetos grandes.

8000 litros 2100 gal do caminhão -tanque de esgoto dongfeng

Imagem do Produto:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com