

## Especificação técnica

### ■ especificações principais■

|                                   |                                   |                                |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| modelo do produto,nome            | EQ5310JSQT Caminhão Com Guindaste |                                |                     |
| Peso bruto (kg)                   | 31000                             | Tipo de drive                  | 8 X 4               |
| Payload (kg)                      | 12100                             | assentos cabina (homem)        | 3                   |
| Peso líquido (Kg)                 | 18705                             | Dimensão total (mm)            | 11990 × 2500 × 3910 |
| Abordagem / ângulo de partida (°) | 28/11                             | Box dimensão interna (mm)      | 8500 × 2294 × 550   |
| Número de eixos                   | 4                                 | Dianteiro / traseiro cair (mm) | 1460/2780           |
| carga por eixo (Kg)               | 6500/6500/18000                   | Distância entre eixos (mm)     | 1950 + 4500 + 1300  |
| Velocidade máxima (Km / h)        | 90                                |                                |                     |

### ■ especificações chassis■

|                                   |                                                                                                            |                       |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| modelo de chassis                 | DFL1311A3                                                                                                  | Marca                 | Dongfeng      |
| Fabricante                        | Dongfeng Motor Corporation                                                                                 | Pneus No.             | 12            |
| Abordagem / ângulo de partida (°) | 28/12                                                                                                      | especificação de pneu | 11.00-20      |
| número de mola de aço             | 8/8/10, 3/3 / 4,9 / 9/10                                                                                   | faixa frontal (mm)    | 2040/2040     |
| Tipo de combustível               | Diesel                                                                                                     | faixa traseira (mm)   | 1860/1860     |
| padrão de emissão                 | euro III                                                                                                   | Transmissão           | 9 engrenagens |
| Cabine                            | D310 cabine plana padrão, airbag choque banco do condutor absorvente, painel de canal, com ar condicionado |                       |               |
| Modelo de motor                   | fabricante de motores                                                                                      | Deslocamento (ml)     | Potência (kW) |
| C260 33                           | Dongfeng Cummins Engine Co. , Ltd                                                                          | 8300                  | 191           |

### ■ especificação de guindaste■

|                              |                             |                           |                          |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| modelo de guindaste          | SQS400                      | marca guindaste           | XCMG                     |
| Tipo de guindaste            | Braço telescópico Guindaste | peso Crane (kg)           | 6200                     |
| Max levantamento de peso(kg) | 16000                       | Max altura de elevação(m) | 20                       |
| Raio de trabalho (m)         | 18,5                        | método de operação        | Controle de alta Assento |
| Número de braços             | 5                           | Outrigger (pcs)           | 4                        |

### ■ Funções■

O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.

## 8x4 Dongfeng Kinland 14-16 Ton lança Caminhão com guindaste

Imagem do produto



远洋专汽  
Ocean-Auto

*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



***Sale the best truck***





***Sale the best truck***



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



*Sale the best truck*

