

9,6 metros Faw Jiefang J7 Caminhão Refrigerado de Transmissão Automática

Modelo de veículo: CA5310XLCP77K24T4E6

Tamanho do veículo: 12000 × 2600 × 4000 (mm)

Tamanho do interior: 9250 × 2420 × 2550 (mm)

Modelo do motor: motor Xichai 460 HP

Modelo de transmissão: transmissão automática de 12 velocidades FAW

Modelo de pneu: 12r22.5 pneu a vácuo

Temperatura dentro da caixa: menos 18 graus

### **Configuração do chassi:**

A nova tábua J7 de Faw Jiefang, com teto de alto teor e grande fileira, instrumentação colorida, elevador de vidro elétrico, espelho traseiro elétrico, imagem de reversão integrada de tela grande de 10 polegadas, volante multifuncional, o assento do motorista é ventilado e aquecido em couroSeus (suporte lombar, apoio de braço), fonte de alimentação de veículos de 1kW220V, Xichai CA6DM2-46E6 (EGR+DOC+DPF+SCR Gas Drive), Faw Auto 12 - Velocidade AMT Transmissão automática Todo transmissão de alumínio, ponte de perfuração e soldagem do eixo (ABS domésticos ABS domésticos ABS domésticos toda, ar condicionado automático, tanque de combustível de 600L+400l, pára-choques de metal, dispositivo de proteção frontal e inferior, filtro de ar único de alta eficiência, suspensão de ar de quatro pontos, dispositivo eletro-hidráulico, freios de cunha dianteiro e traseiro, ponte de chassi refletem 100.000Intervalo de troca de óleo de longa km, t-box1.5, suspensão/3/-(8 airbags, ECAs controlados eletronicamente), bateria de 180AH, gerador 120A, luz de identificação frontal, pré-filtro de alta qualidade.

### **Configuração de carroceria**

1. O corpo da caixa do caminhão refrigerado adota a tecnologia internacional geral avançada do isolamento de ponte quebrada + a tecnologia de madeira patenteada (a conexão da quilha é incorporada a madeira à prova d'água ecológica para preservação de calor e resistência à corrosão) e a tecnologia de isolamento de calor da ponte quebrada.O efeito de isolamento térmico atinge o padrão de nível A.
2. A placa da caixa é formada pelo esqueleto mais a placa de madeira à prova d'água de proteção ambiental ao mesmo tempo, a placa de isolamento de 8 cm médio é preenchida, a espessura é de 3,0 plástico reforçado com fibra de vidro, o adesivo de alta resistência, a moldura de prensa quente, oAcessórios, o corpo da caixa é unido sem cola e sem lacuna, e a velocidade de resfriamento é rápida, dissipação de calor lenta, bom efeito de isolamento térmico, porta com borda chanfrada, o sub-vasto é 910 de tecnologia de formação de aço de viga, garante totalmente as garante.a carga uniforme da caixa e a capacidade de rolamento
3. A linha de produção da fábrica de carros refrigerada é um sistema de aspiração automática antes da produção da tabela de planilhas.Todo o processo é livre de poeira, o que garante a formação de uma placa única da imprensa, e as três camadas internas e externas de cola de alta resistência são ligadas sem bicos sem saída, que não podem ser embalados e não orvalho, 18 metros.Linha de produção de placa composta em larga escala, a caixa é bonita de aparência, leve em peso geral, alta resistência, sem vazamentos, forte e durável e bom em isolamento térmico.

Imagens de referência:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)