

Principais especificações

Modelo de produto□nome

ALA5120ZYSDFL3 Caminhão de lixo

Peso bruto (kg)

12490

Tipo de direção

4 x 4

Carga útil (kg)

5200

Dimensão geral (mm)

7510 × 2490 × 2980

Peso do meio -fio (kg)

7095

Assentos de táxi (homem)

3

Ângulo de abordagem/partida (°)

20/12

Penduramento dianteiro/traseiro (mm)

1430/2280

Eixo No.

2

Distância entre eixos (mm)

3800

Carga do eixo (kg)

4450/8040

Velocidade máxima (km/h)

90

Especificações do chassi

Modelo de chassi

DFL1120B11

Fabricação

Dongfeng Motor Co., Ltd

Marca

Dongfeng

Dimensão geral (mm)

6910X2372X2830

Especificação de pneus

9.00R20

Pneus No.

6

Número da mola de aço

8/10+8

Pista frontal (mm)

1430

Tipo de combustível

Diesel

Trilha traseira (mm)

1280

Padrão de emissão

Euro III

Caixa de velocidade

6 engrenagens para a frente e 1 engrenagem reversa

Táxi

Kingrun um táxi e meia, Controle de Forward Tipo, todo o táxi de aço soldado do tipo de inclinação, inclinação de cabine mecânica, suspensão mecânica da cabine traseira, assento de motorista ajustável, janelas elétricas, trava central.

Modelo de motor

Fabricação de motor

Deslocamento (ML)

Power (KW)

Eqh160 30

Dongfeng Motor Co., Ltd, motor de veículo comercial plantar

4750

118

Desempenho

Capacidade corporal (m³)

8

Capacidade de tremonha (m³)

1.2

Tempo do ciclo de compressão (S)

30

Descarregue o tempo de lixo (S)

40

Sistema de controle

Manual + Automático

Característica principal

- 1 □ Pode escolher 240L (solteiro BIN (caixas duplas) ou 360L □ 660L □ 1100L Mecanismo padrão de levantamento e rotatividade de lixeiras □ pode Escolha também a tremonha do solo e outros tipos de mecanismo de carregamento.
- 2 □ Com dois conjuntos de controle manual e automático Método, o operador pode controlar na cabine, no lado intermediário ou na parte traseira do caminhão, muito conveniente e eficiente.
- 3 □ Com o dispositivo de trabalho de parada de frenagem de emergência botão □
- 4 □ Design de estrutura de uso do corpo do lixo, elegante, forte estrutura, grande capacidade efetiva.
- 5 □ Equipado com caixa de coleta especial, esgoto diretamente no tanque de esgoto no processo de compressão, isto é impedir efetivamente a segunda poluição causada por vazamentos de esgoto.
- 6 □ Através do design do sistema hidráulico, o caminhão alcançou a função da compressão de lixo bidirecional, que é melhorar o Compressibilidade, faça a taxa de compressão até 1: 2,5, o lixo pode alcançar Mais de 600 □ 800 kg □ m³ após compressão.

China 4 x 4 Dongfeng Kingrun 8 CBM Caminhão compacto

Imagem do Produto:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com