

Especificação técnica

Não.	Item	Unidade	Especificação
1	Nome veículo		Betume Spray de caminhão
2	tipo de condução		4x2
3	Volume do tanque	M³ (L)	3-4
4	Dimensão global	milímetros	6390 × 1980 × 2650
5	Peso bruto	kg	6495
6	carga paga	kg	3000
7	Curb Peso	kg	3365
8	Eixo No.		2595/3900
9	Distância entre eixos	milímetros	3300
10	velocidade máxima	Km / h	90
11	chassis Modelo		EQ1060TJ20D3
12	chassis Marca		Dongfeng
13	chassis Fabricante		Dongfeng Automobile Company
14	Categoria chassis		chassi de caminhão de carga
15	Modelo de motor		CY4100-E3F
16	motor Fabricante		Dongfeng Chaoyang forward co poder., LTD
17	Deslocamento / Power	ml / kW	3707/73
18	Emissão Padrão		euro III
19	Tipo de combustível		Diesel
20	especificação de pneu / Número		7.00R16 / 6 + 1
21	Transmissão		5 marchas à frente, 1 marcha à ré
22	Eixo dianteiro / eixo traseiro	T	2 t / 4 t
23	Táxi	plana única cab, guarnição interior luxuoso e mar. com direção hidráulica, ar condicionado pode ser equipado se o cliente exige.	
24	Assentos de táxi	homem	2
25	Largura de pulverização	milímetros	4500
26	Bocal Quantidade	pcs	11

China Fabricação estrada asfaltada Mantenedor, DFAC Asphalt Pulverizador fornecedor na China, 4000 litros de betume Distribuidor Fornecedor

Imagem do produto:



