

EU.especificações principais

modelo do produto,nome	CLQ5161JSQ4Truck Com Guindaste		
Peso total (Kg)	16000	tipo de condução	4 x 2
Payload (Kg)	7900	Dimensão total (mm)	9000×2480×3300
Peso líquido (Kg)	7905	Box dimensão interna (mm)	
assentos cabina (homem)	3	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1205/2795
Abordagem / ângulo de partida (°)	32/20	Distância entre eixos (mm)	5150
Número de eixos	2	Velocidade máxima (Km / h)	80
carga por eixo (Kg)	6000/10000		
especificação II.Crane			
modelo de guindaste	SQ5SK2Q	marca guindaste	CLW
Max levantamento de peso(kg)	5,000 kg	Max altura de elevação(m)	10
Raio de trabalho (m)	8	Outrigger (pcs)	2
especificações III.Chassis			
modelo de chassis	EQ1160ZZ4GJ1	categoria chassis	o classis caminhão (classe 2)
Marca	Dongfeng	fabricação	empresa Dongfeng Motor
Dimensão total (mm)	8705×2460×2610	Pneus No.	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	28/21	especificação de pneu	10.00-20,10.00R20
número de mola de aço	9/11 + 8	faixa frontal (mm)	1940
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1860
padrão de emissão	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro iv		
Modelo de motor	fabricação de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
ISDe185 40	Dongfeng Cummins co motor., LTD	6700	136

IV.Functions

Especial usado para elevação de carga e transporte nas estações,armazém,docas,construção sites e resuce arquivado.

Imagem do produto:







 远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck

