

Especificações principais			
modelo do produto, nome	CLW5090JSQ3 Caminhão Com Guindaste		
Peso bruto (kg)	9495	Tipo de drive	4 x 2
Payload (kg)	4200	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	5100	Dimensão total (mm)	7995 x 2440 x 3100
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/11	Box dimensão interna (mm)	5100 x 2150 x 550
Número de eixos	2	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1180/2415
carga por eixo (Kg)	3440/6055	Distância entre eixos (mm)	4400
Velocidade máxima (Km / h)	90 km / h		
Especificações Chassis			
modelo de chassis	EQ1090TJ12D5	Marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/11	especificação de pneu	8.25-16
número de mola de aço	13/11 + 8	faixa frontal (mm)	1770
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1602
padrão de emissão	euro III	Transmissão	5 engrenagens
Cabine	Azul (outras cores estão disponíveis), e luxuoso guarnição interior liso e assento, com ar condicionado.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
YC4E140-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	4260	105
Especificação guindaste			
modelo de guindaste	SQS84 / SQS100	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	lança telescópica	peso Crane (kg)	1220
Max levantamento de peso (kg)	4000	Max altura de elevação (m)	10 / 11,5
Raio de trabalho (m)	7.93 / 9.4	método de operação	alto controle de assento / controle Side
Número de braços	3/4	Outrigger (pcs)	2/4
Funções			
O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.			

Dongfeng 4000 kgs montado caminhão de XCMG guindaste, China Grua
Fabricante









Por favor, note que possamos fornecer grua de lança linha reta e guindaste de dobrar de acordo com a exigência de clientes. E o guindaste também pode ser equipado em caminhão para o transporte máquinas de construção como escavadeira, pá carregadeira, colheita ect máquinas undisassemble.



