

Especificação técnica:

Principais especificações

Modelo de produto □ nome

CSC5060ZYS3 Caminhão de lixo de compressão

Peso bruto (kg)

6495

Tipo de direção

4*2

Carga útil (kg)

1000

Dimensão geral (mm)

6450*2050*2500

Peso do meio -fio (kg)

5365

Assentos de táxi (homem)

2

Ângulo de abordagem/partida (°)

19/10

Penduramento dianteiro/traseiro (mm)

1032/2118

Eixo No.

2

Distância entre eixos (mm)

3300

Carga do eixo (kg)

2570/3925

Velocidade máxima (km/h)

95

Especificações do chassi

Modelo de chassi

EQ1060TJ20D3

Fabricação

Dongfeng Automobile Company

Marca

Dongfeng

Dimensão geral (mm)

5820*1940*2080

Especificação de pneus

7.00-16

Pneus No.

6+1

Número da mola de aço

8/9+5

Pista frontal (mm)

1506

Tipo de combustível

Diesel

Trilha traseira (mm)

1466

Padrão de emissão

Euro iii

Caixa de velocidade

5 para a frente

Táxi

Táxi simples, luxuoso interiores e assentos, o ar condicionado é opcional

Modelo de motor

Fabricação de motor

Deslocamento (ML)

Power (KW)

CY4102-C3F

Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd

3856

70

Desempenho

Capacidade corporal (m³)

4/5

Capacidade de tremonha (m³)

0,8

Tempo do ciclo de compressão (S)

30

Descarregue o tempo de lixo (S)

40

Sistema de controle

Manual + Automático

Característica principal

- 1 □ Pode escolher 240L (solteiro BIN (caixas duplas) ou 360L □ 660L □ 1100L Mecanismo padrão de levantamento e rotatividade de lixeiras □ pode Escolha também a tremonha do solo e outros tipos de mecanismo de carregamento.
- 2 □ Com dois conjuntos de controle manual e automático Método, o operador pode controlar na cabine, no lado intermediário ou na parte traseira do caminhão, muito conveniente e eficiente.
- 3 □ Com o dispositivo de trabalho de parada de frenagem de emergência botão □
- 4 □ Design de estrutura de uso do corpo do lixo, elegante, forte estrutura, grande capacidade efetiva.
- 5 □ Equipado com caixa de coleta especial, esgoto diretamente no tanque de esgoto no processo de compressão, isto é impedir efetivamente a segunda poluição causada por vazamentos de esgoto.
- 6 □ Através do design do sistema hidráulico, o caminhão alcançou A função da compressão de lixo bidirecional, que é melhorar a compressibilidade , Faça a taxa de compressão até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600 □ 800 kg □ m³ após compressão.

DFAC 4x2 4-5 CURIGO DE GARBOBE COMPACTOR CBM

Imagem do Produto:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+86-18607222773) Email: brenda@clclwtruck.com