

Especificação principal				
Modelo de produto e nome		Dfac 3300 caminhão de combate a incêndio de tanque de água		
Peso bruto (kg)	5495	Tipo de drive	4x2	
Carga útil (kg)	1250	Geral dimensão (mm)	6260x1900x2750	
Peso do meio -fio (kg)	3870	Assentos de táxi	2+3	
Abordagem/partida ângulo (°)	19/12	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1032/1928	
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3300	
Carga do eixo (kg)	2470/3025	Velocidade máxima (km/h)	90	
Chassis especificação				
Modelo de chassi	EQ1050NJ20D3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Marca	Dfac	Dimensão (mm)		
Especificação de pneus	7.00R16	Pneu No.	6	
Número da mola de aço	8/9+5,6/8+4	Base de pista frontal (mm)	1404.1506	
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1458.1466	
Padrão de emissão	Euro III	Transmissão	5 equipamentos para a frente	
Táxi	Uma fila dupla plana, com direção hidráulica, ar condicionado opcional.			
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)	Potência (HP)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	70	95
Fogo do tanque de água lutando contra o desempenho do caminhão				
Volume do tanque de água (L)	2000 l			
Monitor de incêndio	Fogo MONITAR MODELO PS20, rotação de nível por 360º, Elevação máxima +45º, máximo ângulo de depressão -15º, Fluxo Taxa: 20L/S, RangeF≥40m/1,0mPa			
Bomba de fogo	Modelo: CB10/20 Taxa de fluxo: 20L/s Pressão: 1,0MPa Água Tipo de acionamento da bomba: decolagem de energia do tipo Sandwich			
Fogo do tanque de água Recurso do caminhão				
A. A água O caminhão de combate a incêndios em tanques é composto principalmente de táxi, tanque de água, bomba de água casa, caixas de equipamentos, bomba de água e sistema de entrada de entrada e saída, incêndio monitor, alarme eletrônico, lâmpada de alarme etc. partes				
B.The toda a distribuição de caminhão é dividida em três partes. A parte da frente é Sala de passageiros. A parte do meio é a casa da bomba. A parte traseira é o caminhão O corpo. A parte frontal do corpo do carro é o tanque de água, a parte traseira é a caixa de equipamentos.				
C.t tem a característica de alta potência, alta velocidade e grande capacidade de líquido de transporte etc.it é adotado a cabine estendida. Com assento confortavelmente e centralizado operação, manutenção simples,				
D.it é amplamente utilizado na brigada de incêndio de segurança pública, The Petroleum Chemical Indústria, fábricas e minas empresas e portos, terminais e outros lugares para salvar o grande incêndio de petróleo e o fogo de material geral em grande e cidades de tamanho médio. É o grande equipamento ideal de combate a incêndio.				

Fotos de produtos como abaixo



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com