

Principais especificações			
Modelo de produto □ nome	JDF5072TSLDFA4 Caminhão de varredor de estrada		
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de drive	4 x 2
Carga útil (kg)	2000	Dimensão geral (mm)	6150 × 2230 × 2550
Peso do meio - fio (kg)	5170	assentos de táxi (homem)	2
Ângulo de abordagem / partida (°)	19/11	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1032/1818
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	3300
Carga do eixo	2920/4380	Velocidade máxima (km/h)	95
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	DFA1070SJ35D6	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marca	Dongfeng	Dimensão geral (mm)	5845 × 1900 × 2220
Especificação de pneus	7.00R16	Pneus No.	6
Número da mola de aço	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Trilha frontal (mm)	1506
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1466
Padrão de emissão	Euro IV	Transmissão	5 engrenagem para a frente, freio a óleo
Cabine	Disponível, siga em frente com a direção do poder, ar condicionado opcional,		
Modelo de motor	Fabricação de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Desempenho de varredura da estrada			
Volume do tanque de lixo (m³)	4	Volume do tanque de água (m³)	1.5

Material do tanque de lixo	Aço inoxidável	Material de tanque de água	Aço inoxidável
Modelo de motor auxiliar	JX493G	Poder do motor auxiliar (KW)	57kW
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Largura de varredura máxima (mm)	3200
Velocidade de varredura (km / h)	3-20	Capacidade de varredura [m³/h]	9000- 60000
Tamanho e qualidade do grão máximo (mm)	100mm \ ± 1,5 kg	Taxa de limpeza	96%
Recursos de varredores de estrada			
1.A caixa de controle está na cabine, todos os tipos de sistema elétrico centralizado para controlar e fáceis de operar! 2, quatro disco de varredura combinado com o bico de sucção no trabalho.De acordo com uma diferença de limpeza diferente, a velocidade do disco pode ser controlada escolhendo três alturas, médias e baixas, o que pode garantir que haja um bom resultado de limpeza em uma variedade de status de poluição.E quando atendido ao obstáculo, o disco de varredura pode ter uma função automática de proteção automática e apresenta uma função de redefinição automática e retraída automaticamente, depois redefiniu automaticamente após mais de alguns obstáculos! 3.Both de lado do disco de varredura pode estar funcionando completamente ou trabalho unilateral de forma independente. 4.Os componentes principais dos sistemas hidráulicos adotam a importação original!			

Caminhão Variando da estrada DFAC 4x2

Imagem como abaixo:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcfwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com