

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	ALA5090GPSE3 Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	9400	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	5200	Dimensão geral (mm)	7000 × 2300 × 2750
Peso do meio -fio (kg)	4005	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	20/10	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1180/2020
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3800
Carga do eixo (kg)	3460/5940	Velocidade máxima (km/h)	95
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	EQ1090T9ADJ3AC	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	6695 × 2285.2180 × 2350.2480
Pneu especificação	7.50R16	Pneu Não.	6
Número da mola de aço	11/9+7	Base de pista frontal (mm)	1831.1750
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1640.1586
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	5 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	Linha única, luxuosa Exterior com assentos e direção hidráulica. A condição do ar é opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	6 a 8	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			
1).Equipado com bomba de água de alta potência que caracterizado por alta pressão e rápido sucção de velocidade. 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho. 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m. 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível. 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada. 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.			

Dongfeng DFAC 6000 litros a 8000 litros

Imagem do Produto









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 - Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clc/truck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

