

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	ALA5161GPSDFL3 Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	9200	Dimensão geral (mm)	8600.8350x2490x3100
Peso do meio -fio (kg)	6605	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	18/13,18/16	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1430/2470.1430/2220
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	4700
Carga do eixo (kg)	6000/10000	Velocidade máxima (km/h)	90
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	DFL1160BX	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	8790.8290x2370x2760,2840
Especificação de pneus	10.00R20	Pneu No.	6
Número da mola de aço	7/9+6,8/10+8	Base de pista frontal (mm)	1880.1920,1940
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1800.1860
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	6 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	D530 Flat.One e Half -Row Flat CAB, regulador de janela elétrica, trava da porta de controle central e Painel PXD-B com condição do ar.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140 (190hp)
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	12 (12000liter)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			
1).Equipado com bomba de água de alta potência, caracterizada por alta pressão e rápida sucção de velocidade. 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho. 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m. 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível. 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada. 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.			

Dongfeng 12000liter Water Bowser Truck

Imagem do caminhão Bowser Water Bowser





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

