

Especificação técnica:

Principais especificações

Modelo de produto□nome

CSC5140ZYS3 Caminhão de lixo de compressão

Peso bruto (kg)

14490

Tipo de direção

4*2

Carga útil (kg)

5000

Dimensão geral (mm)

8600*2500*3200

Peso do meio -fio (kg)

9295

Assentos de táxi (homem)

3

Ângulo de abordagem/partida (°)

25/10

Penduramento dianteiro/traseiro (mm)

1250/2850

Eixo No.

2

Distância entre eixos (mm)

4500

Carga do eixo (kg)

4980/9510

Velocidade máxima (km/h)

90

Especificações do chassi

Modelo de chassi

EQ5140KLJ

Fabricação

Dongfeng Motor Company

Marca

Dongfeng

Dimensão geral (mm)

7640*2470*2710

Especificação de pneus

10.00-20

Pneus No.

6+1

Número da mola de aço

8/10+8

Pista frontal (mm)

1940

Tipo de combustível

Diesel

Trilha traseira (mm)

1860

Padrão de emissão

Euro iii

Caixa de velocidade

8 para a frente e 1 traseira

Táxi

CAB pode virar para a frente, cabeça plana com dorminhoco, AC é opcional

Modelo de motor

Fabricação de motor

Deslocamento (ML)

Power (KW)

B190 33

Dongfeng Cummins Engine co., Ltd

5900

140

Desempenho

Capacidade corporal (m³)

12

Capacidade de tremonha (m³)

1.8

Tempo do ciclo de compressão (S)

30

Descarregue o tempo de lixo (S)

40

Sistema de controle

Manual + Automático

Característica principal

- 1 □ Pode escolher 240L (solteiro BIN (caixas duplas) ou 360L □ 660L □ 1100L Mecanismo padrão de levantamento e rotatividade de lixeiras □ pode Escolha também a tremonha do solo e outros tipos de mecanismo de carregamento.
- 2 □ Com dois conjuntos de controle manual e automático Método, o operador pode controlar na cabine, no lado intermediário ou na parte traseira do caminhão, muito conveniente e eficiente.
- 3 □ Com o dispositivo de trabalho de parada de frenagem de emergência botão □
- 4 □ Design de estrutura de uso do corpo do lixo, elegante, forte estrutura, grande capacidade efetiva.
- 5 □ Equipado com caixa de coleta especial, esgoto diretamente no tanque de esgoto no processo de compressão, isto é impedir efetivamente a segunda poluição causada por vazamentos de esgoto.
- 6 □ Através do design do sistema hidráulico, o caminhão alcançou A função da compressão de lixo bidirecional, que é melhorar a compressibilidade , Faça a taxa de compressão até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600 □ 800 kg □ m³ após compressão.

Dongfeng 12cbm Compactor Garbage Truck

Imagens do produto:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



