

<b>Especificação principal</b>			
Modelo e nome do produto	CSC5258GSSE Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de drive	6x4
Carga útil (kg)	15800	Dimensão geral (mm)	9990x2480x3150
Peso do meio -fio (kg)	9005	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	23/10	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1245/3095
Eixo No.	3	Distância entre eixos (mm)	4350+1300
Carga do eixo (kg)	7000/18000	Velocidade máxima (km/h)	85
<b>Especificação do chassi</b>			
Modelo de chassi	EQ1258KB3GJ	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	9360x2462x2880
Especificação de pneus	10.00-20	Pneu No.	10
Número da mola de aço	13/8	Base de pista frontal (mm)	1940
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1860/1860
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	8 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	Interior luxuoso aparar com o dorminhoco. A condição é opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155 (210hp)
<b>Desempenho</b>			
Volume do tanque (m <sup>3</sup> )	20 a 25	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m <sup>3</sup> /h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
<b>Recurso e aplicação</b>			
<p><b>1).</b>Equipado com auto-atribuição de alta potência bomba de água que caracterizou por sucção de alta pressão e velocidade rápida.</p> <p><b>2).</b>Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.</p> <p><b>3).</b>O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.</p> <p><b>4).</b>Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível.</p> <p><b>5).</b>De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada.</p> <p><b>6).</b>Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.</p>			

## Dongfeng 25000liter Hight Truck Image



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcfwtruck.com](mailto:brenda@clcfwtruck.com)





