

Especificação técnica

Especificação principal				
Modelo e nome do produto	Dongfeng EQ1168KJ caminhão de água			
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de drive	4x2	
Carga útil (kg)	8000	Dimensão geral (mm)	8350 × 2470 × 3050	
Peso do meio -fio (kg)	7805	Assentos de táxi	3	
Ângulo de abordagem/partida (°)	25/12	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1205/2645	
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	4500	
Carga do eixo (kg)	6000/10000	Velocidade máxima (km/h)	90	
Especificação do chassi				
Modelo de chassi	EQ1168KJ	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd	
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	7600 × 2462 × 2710	
Pneu especificação	10.00-20	Pneu Não.	6	
Número da mola de aço	8/10+8	Base de pista frontal (mm)	1940	
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1860	
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	8 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa	
Táxi	Interior luxuoso Apare com assentos. Sleeper e direção hidráulica. Ar condicionado é opcional.			
Modelo de motor	Fabricante de motores		Deslocamento (ML)	Power (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd		5900	140
Desempenho				
Volume do tanque (m³)	12 a 15 (12000 a 15000liter)	Material do tanque	Aço carbono Q235	
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60	
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28	
Recurso e aplicação				

- 1). Equipado com auto-atribuição de alta potência Bomba de água isso caracterizado por sucção de alta pressão e velocidade rápida.
- 2). Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.
- 3). O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.
- 4). Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível.
- 5). De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada.
- 6). Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras. E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.

Dongfeng 4x2 12000liters caminhão de água

Imagem do Produto











