## Dongfeng 4x2 Caminhão de supressão de poeira com máquina de spray

Item	Unidade	Parâmetros	
Modelo / nome		Caminhão de supressão de poeira	
Modelo de chassi		DFL1160BX	
Fabricante de		Dangfang Matan Co. Itd	
chassi		Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Modelo de motor		B190-33	
Fabricante de		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	
motores		Dongreing Cumming Engine Co	J., Ltu
Deslocamento/ poder	ML/KW	5900ml / 140kW	
Padrão de emissão		Euro III	
Dimensões gerais (mm)	milímetros	9280x2490x3800	
Base da roda (mm)	milímetros	4700	
Peso bruto	kg	16000	
Peso de			
carregamento		4705	
nominal			
	kg	11100	
Volume do tanque	$m^3$	6.6	
Tipo de combustível	Diesel	Marca de chassi	Dongfeng
Ar condicionado	Com ac	Assentos de táxi (homem)	3
Equipamento de rega dianteiro / traseiro	Opcional	Especificações dos pneus	10.00R20
Desempenho de rega	Com bomba, tem sucção e função de descarga; Com plataforma de trabalho, equipado com rega verde-rega de pistola de alta pressão na plataforma (a forma de A pulverização de armas é ajustável: chuva direta, forte, chuva moderada, garoa . Pode ser ajustado continuamente, faixa máxima para 30 metros). Com articulação de incêndio e auto -fluxo malha de válvula e filtro e medidor de nível de água, com rega e fogo funções de luta		
Tanque	O tanque é feito de alta qualidade Placa de aço carbono, a espessura do cilindro é de 5 mm e a espessura da parede da cabeça é de 5 mm		

Spray	Horizontal alcance [m]	60	
desempenho da	Modelo	KCS400-60	
máquina	auxiliar poder Gerador Conjunto (KW)	50	
	Fã potência nominal do motor (kW)	18.5	
	Pressão do ar (PA)	900	
	Ar volume (m <sup>3</sup> /min)	900	
	Bombear Power (KW)	11	
	Fluxo da bomba de drogas (l/min)	50-150	
	Tamanho das gotas de pulverização (um)	30-150	
	Ângulo de rotação horizontal (º)	± 360º	
	Arremesso ângulo (º)	-10 ~ 55º	
	Ao controle tipo	Manual , controlador remoto, automático	
	Proteção nível	IP55	

## Fotos de produtos como abaixo















