

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	ALA5250GPSDFL3 Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de drive	6x4
Carga útil (kg)	14000	Dimensão geral (mm)	9900 × 2490 × 3100.3600
Peso do meio -fio (kg)	10805	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	17/15	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1460/2790.1460/2740
Eixo No.	3	Distância entre eixos (mm)	4350+1300
Carga do eixo (kg)	7000/18000	Velocidade máxima (km/h)	90
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	DFL1250A8	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	9460 × 2480 × 3030
Especificação de pneus	11.00-20	Pneu No.	10
Número da mola de aço	8/9,8/10	Base de pista frontal (mm)	1986/2040
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1860/1860
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	9 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	D310 FLAT e CAB TOP PADRÃO, assento do motorista com airbag para reduzir a vibração, PXD-B Painel com ar condicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
Desempenho			
Volume do tanque [m³]	20 (20000liter)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			
1).Equipado com auto-atribuição de alta potência bomba de água que caracterizou por sucção de alta pressão e velocidade rápida. 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e aspersores de alta posição, e plataforma traseira de trabalho. 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m. 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível. 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada. 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.			

Dongfeng 6x4 20cbm 20000liter caminhão de água

Caminhão de água Imagem















