

## Dongfeng 8 Ton telescópico Guindaste de Lança Truck

[Especificações principais]			
modelo do produto, nome	CLW5161JSQT3 Caminhão Com Guindaste		
Peso bruto (kg)	15800	Tipo de drive	4 X 2
Payload (kg)	6850	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	8755	Dimensão total (mm)	9000 x 2490 x 3600
Abordagem / ângulo de partida (°)	32/18	Box dimensão interna (mm)	5800 x 2294 x 550
Número de eixos	2	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1250/2550
carga por eixo (Kg)	5900/9900	Distância entre eixos (mm)	5100
Velocidade máxima (Km / h)	80		
[Especificações] Chassis			
modelo de chassis	EQ5160GKJ1	Marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	6
Abordagem / ângulo de partida (°)	32/22	especificação de pneu	10.00R20
número de mola de aço	9/10 + 8	faixa frontal (mm)	1940
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1860
padrão de emissão	euro III	Transmissão	8 engrenagens
Cabine	Azul (outras cores estão disponíveis), e luxuoso guarnição interior liso e assento, com ar condicionado.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
[Especificação guindaste]			
modelo de guindaste	SQS200	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	lança telescópica	peso Crane (kg)	2700
Max levantamento de peso (kg)	8000	Max altura de elevação (m)	13,5
Raio de trabalho (m)	11,5	método de operação	alto controle de assento / controle Side
Número de braços	4	Outrigger (pcs)	2/4
[Funções]			
<p>O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.</p>			

## Imagem do produto



Por favor, note que podemos fornecer grua de lança linha reta e guindaste de dobrar de acordo com a exigência dos clientes. E o guindaste também pode ser equipado em caminhão para o transporte máquinas de construção como escavadeira, pá carregadeira, colheita ect máquinas undisassemble.

