

▣ especificações principais ▣

modelo do produto,nome	ZB5220JSQPF Caminhão Com Guindaste		
Peso bruto (kg)	21600	Tipo de drive	6 x 2
Payload (kg)	11105	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	10300	Dimensão total (mm)	10210×2500×3470
Abordagem / ângulo de partida (°)	25/15	Box dimensão interna (mm)	6800×2300×800
Número de eixos	3	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1250/2450
carga por eixo (Kg)	5380/5420/10800	Distância entre eixos (mm)	1860 + 4650
Velocidade máxima (Km / h)	90		

▣ especificações chassis ▣

modelo de chassis	ZB1220DPQ1F	Marca	T-KING
Fabricante	Shandong Tangjun Ouling Automobile Co., Ltd	Pneus No.	8
Abordagem / ângulo de partida (°)	25/17	especificação de pneu	9.00R20
número de mola de aço	11/11/129	faixa frontal (mm)	1912/1912
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1864
padrão de emissão	euro III	Transmissão	9 engrenagens
Cabine	cab plana, luxuoso interior guarnição, assento, e cama. com direção hidráulica, ar condicionado pode ser equipado se o cliente exige.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
YC4E160-42	Guangxi máquinas yuchai co., LTD	4260	118

▣ especificação de guindaste ▣

modelo de guindaste	SQS157	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	Braço telescópico Guindaste	peso Crane (kg)	2450
Max levantamento de peso(kg)	6300	Max altura de elevação(m)	11 / 12,8
Raio de trabalho (m)	11/09	método de operação	alto controle de assento / controle Side
Número de braços	3/4	Outrigger (pcs)	2/4

▣ Funções ▣

O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.

T-KING 6300 kgs grua auxiliar

Imagem do produto:



