

## Especificação técnica

<b>Especificação principal</b>			
Modelo e nome do produto	EQ1060TJ20D3 Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	6495	Tipo de drive	4x4
Carga útil (kg)	3100	Dimensão geral (mm)	5990 × 1950 × 2300
Peso do meio -fio (kg)	3265	Assentos de táxi	2,3
Ângulo de abordagem/partida (°)	15/12	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1032/1658
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3300
Carga do eixo (kg)	2470/4025	Velocidade máxima (km/h)	95
<b>Especificação do chassi</b>			
Modelo de chassi	EQ1060TJ20D3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	5820 × 1940 × 2080
Pneu especificação	7.00-16	Pneu Não.	6
Número da mola de aço	8/9+5	Base de pista frontal (mm)	1506
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1466
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	5 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	Linha única, luxuosa Encontramento interno e direção hidráulica.O ar condicionado é opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70 (95hp)
<b>Desempenho</b>			
<b>Volume do tanque (m<sup>3</sup>)</b>	4 a 5 (4000 a 5000 litros)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	65qz40/45	Fluxo da bomba de água (m <sup>3</sup> /h)	40
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
<b>Recurso e aplicação</b>			

- 1).Equipado com auto-atribuição de alta potência Bombeira de água isso caracterizado por sucção de alta pressão e velocidade rápida.
- 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.
- 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.
- 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível.
- 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada.
- 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.

## DONGFENG DFAC 5000LITER CURCIMA DE SEGURA

### Imagem do caminhão -água











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)