

# Especificação técnica

<b>Especificação principal</b>			
Modelo e nome do produto	DFL1120B3 Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	12495	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	6500	Dimensão geral (mm)	7250 × 2470 × 2760
Peso do meio -fio (kg)	5800	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	18/16	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1430/2020.1430/2170
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	4500
Carga do eixo (kg)	4000/8495	Velocidade máxima (km/h)	100
<b>Especificação do chassi</b>			
Modelo de chassi	DFL1120B3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	7090 × 2370 × 3400
Pneu especificação	9.00-20	Pneu Não.	6
Número da mola de aço	7/9+6	Base de pista frontal (mm)	1880
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1800
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	6 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa
Táxi	D530 Flat.One e Half Row Cab, elétrica regulador de janela, trava da porta de controle central e Painel PXD-B com ar condicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	132 (180hp)
<b>Desempenho</b>			
Volume do tanque (m <sup>3</sup> )	8 (8000liter)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m <sup>3</sup> /h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
<b>Recurso e aplicação</b>			
<p><b>1).</b> Equipado com bomba de água de alta potência que caracterizado por alta pressão e rápido sucção de velocidade.</p> <p><b>2).</b> Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.</p> <p><b>3).</b> O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.</p> <p><b>4).</b> Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível.</p> <p><b>5).</b> De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada.</p> <p><b>6).</b> Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.</p>			

Dongfeng Kingrun 12000liter Water Tank Truck

## Imagem do caminhão de tanque de água







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@cclwtruck.com](mailto:brenda@cclwtruck.com)





WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clwltruck.com](mailto:brenda@clwltruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)