

Especificações básicas

Modelos de produtos, Assim, nome

CSC5161ZYSD Caminhão de lixo

Peso bruto (kg)

16000

Tipo de direção

4 * 2

Carga útil (kg)

6000

Dimensões gerais (mm)

8500 * 2480 * 3150

Peso do meio -fio (kg)

9805

Assentos de táxi (homens)

3

Ângulo de abordagem / partida (°)

9.19

Penduramento dianteiro / traseiro (mm)

1430/2570

Eixo No.

2

Distância entre eixos (mm)

4500

Carga do eixo (kg)

6000/10000

Velocidade máxima (km / h)

90

Especificações do chassi

modelos de chassi

DFL1160BX2

fazendo

Dongfeng Motor Company

marca

Dongfeng

Dimensões gerais (mm)

7790 * 2370 * 2760

Especificação de pneus

10.00R20

Não. Rodas

6 + 1

Número de fontes de aço

7/9 6 +

Pista frontal (mm)

1880

tipo de combustível

diesel

Trilha traseira (mm)

1800

padrão de emissão

Euro iii

caixa de velocidade

6 para a frente

táxi

D530 ROW e uma cabine meio plana, janelas elétricas LIFTER, Atuador de bloqueio central, painel de canal, com ar condicionado.

modelo de motor

fabricação de motor

Deslocamento (ML)

Power (KW)

B190 33

Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.

5900

140

desempenho

capacidade corporal(m³)

14

Capacidade de tremonha (m³)

1.8

Tempo do ciclo de compressão(S)

30

Descarregar tempo de desperdício (S)

40

Sistema de controle

manual + automático

Principais características

- 1,Pode escolher 240L (Bin único, Assim,duplamente BINS)ou 360L, Assim,660L,1100L BIN padrão mecanismo de elevação e rotatividade, Assim,Você também pode escolher uma tremonha de solo e outros Tipo de mecanismo de carregamento.
- 2,Manual e automático dois conjuntos de controles maneira, o operador pode controlar a cabine, no meio ou no verso caminhão, muito conveniente e eficiente.
- 3,Trabalhando na parada de dispositivo de frenagem de emergência botão.
- 4,Design da estrutura do corpo de uso de lixo, elegante, poderoso estrutura, grande capacidade efetivamente.
- 5,Equipado com uma caixa de coleção especial, esgoto diretamente no tanque de esgoto está em processo de compressão, ou seja, impedir efetivamente a poluição secundária causada por vazamentos de esgoto.
- 6,Com o design do sistema hidráulico, o caminhão alcançou A função dos resíduos de compressão bidirecional, que melhorará a compressibilidade , Crie uma taxa de compressão de até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600~800 kg/m³ Após a compressão.

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM Compactor Garbage Truck

Imagem do Produto:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

