

Especificação técnica:

especificações principais			
modelo do produto, nome	ALA5250ZYSDFL3 compressão do caminhão de lixo		
Peso bruto (kg)	25000	tipo de condução	6 * 4
Payload (Kg)	10500	Dimensão total (mm)	10000 * 2490 * 3400
Peso líquido (Kg)	14370	assentos cabina (homem)	3
Abordagem / ângulo de partida (*)	20/11	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1460/2890
Eixo No.	3	Distância entre eixos (mm)	4350 + 1350
carga por eixo (Kg)	7000/18000 (eixo duplo)	Velocidade máxima (Km / h)	90
especificações chassis			
modelo de chassis	DFL1250A8	fabricação	empresa do motor Dongfeng
Marca	Dongfeng	Dimensão total (mm)	9460 * 2480 * 3030
especificação de pneu	11.00-20	Pneus No.	10 + 1
número de mola de aço	8 / 9,8 / 10	faixa frontal (mm)	1986
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1860
padrão de emissão	euro III	caixa de velocidades	Shanchi 9JS119T-B 9 caixa de velocidades
Táxi	D310 cabine plana padrão, airbag choque banco do condutor absorvente, painel de canal, com ar condicionado		
Modelo de motor	fabricação de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine co., Ltd	8300	191
atuação			
capacidade de corpo(m ³)	20	capacidade de Hopper(m ³)	2.4
tempo de ciclo de compressão(S)	30	Descarregar tempo de lixo(S)	40
Sistema de controle	manual + Automático		
Característica principal			
<p>1. Pode escolher 240L(bin única, caixas duplas) ou 360L, 660L, 1100L levantamento bin padrão e mecanismo de volume de negócios. Também é possível escolher funil chão e outros tipos de mecanismo de carregamento.</p> <p>2. Com manual e automático dois conjuntos de método de controle, o operador pode controlar na cabine, no lado do meio ou parte de trás do caminhão, muito conveniente e eficiente.</p> <p>3. Com dispositivo de trabalho de botão de parada de travagem de emergência.</p> <p>4. Projeto Lixo corpo uso de quadros, estrutura elegante, forte, grande capacidade efetiva.</p> <p>5. Equipado com caixa de coleção especial, esgoto diretamente no tanque de esgoto no processo de compressão, que é efetivamente impedir segunda poluição causada por vazamentos de esgoto.</p> <p>6. Através da concepção do sistema hidráulico, o veículo atingir a função de compressão de duas vias de lixo, que é melhorar a compressibilidade, fazer a taxa de compressão de até 1: 2,5, o lixo pode atingir mais de 600-800 kg/m³ após a compressão.</p>			

Dongfeng Kinland 6x4 20CBM compressão do caminhão de lixo

Imagem do produto:



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com