

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	EQ1110GLJ caminhão de água		
Peso bruto (kg)	11495	Tipo de drive	4 x 2
Carga útil (kg)	4500	Dimensão geral (mm)	7500x2470x3050
Peso do meio -fio (kg)	6800	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	27/13	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1250/2300
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3950
Carga do eixo (kg)	3750/7745	Velocidade máxima (km/h)	85
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	EQ1110GLJ	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marca	Dongfeng	Dimensão (mm)	7120x2462x2710
Especificação de pneus	9.00-20	Pneu No.	6
Número da mola de aço	8/11+8	Base de pista frontal (mm)	1900.1810
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1800
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	6 engrenagem para a frente, 1 engrenagem reversa (freio de ar)
Táxi	Grupo interior luxuoso com assentos. Sleeper.air condição é opcional		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
B170 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	125
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	10 (10000liters)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			

- 1). sucção de velocidade.
- 2). Sprinkler e plataforma traseira de trabalho.
- 3) .O canhão de água que está instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.
- 4). medidor de nível.
- 5). A máquina de pulverização também pode ser equipada.
- 6). Árvores, cimos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.

Dongfeng Trug Truck 10000Liter Imagem











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com











WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com