## Especificação técnica

Peso bruto (kg)  Carga útil (kg)  Peso do meio -fio (kg)  Ângulo de abordagem/partida (°)  Eixo No.  Carga do eixo (kg)  Especificação do chassi		hão do á			Especificação principal							
Carga útil (kg)  Peso do meio -fio (kg)  Ângulo de abordagem/partida (°)  Eixo No.  Carga do eixo (kg)  Especificação do chassi	21000	DFL1311A10 Caminhão de água										
Peso do meio -fio (kg)  Ângulo de abordagem/partida (°)  Eixo No.  Carga do eixo (kg)  Especificação do chassi	31000 Ti		po de drive			8x4						
Ângulo de abordagem/partida (°)  Eixo No.  Carga do eixo (kg)  Especificação do chassi	19050,19115 D:		mensão geral (mm)			11990 × 2500 × 3250.3690						
abordagem/partida (°) Eixo No.  Carga do eixo (kg)  Especificação do chassi	11755 As			sentos de táxi			3					
Carga do eixo (kg)  Especificação do chassi	28/12   di			enduramento anteiro/traseiro (mm)		1460/3030						
Especificação do chassi	4 (m			stância entre eixos im)		1850+4600+1350						
	6500/6500/18000	Velocidade máxima (km/h)		dade máxima		90						
Modelo de chassi Df												
	fl1311a10	Fabricante			Dor	Dongfeng Motor Co., Ltd						
Marca Do	ongfeng	Dimensão (mm)			11475 × 2500 × 3030							
Pneu especificação 11	1.00R20	Pneu Não.			12							
Número da mola de aço	/8/10	Base de pista frontal (mm)			2040/2040							
Tipo de combustível Di	iesel	Base traseira (mm)			1860/1860							
Padrão de emissão Eu	uro 4	Transmissão			frer	9 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa						
Táxi In	Interior luxuoso Apare com painel e ar condicionado, dorminhoco.											
Modelo de motor Fa	Fabricante de motores			Deslocamento (ML)		Power (KW)						
	Dongfeng Cummins Engine Co Ltd			8300 21		15						
Desempenho												
Volume do tanque∏m³) 25	25 (25000liter)			Material do tanque			Aço carbono Q235 ou aço inoxidável					
Modelo da bomba de água	30QZF-60/90N			Fluxo da bomba de água (m³/h)		ua	60					
Largura de rega (M) ≥1	≥14			Faixa de canhões de água (M)			≥28					
Recurso e aplicação												

- **1).**Equipado com auto-atribuição de alta potência Bombeia de água isso caracterizado por sucção de alta pressão e velocidade rápida.
- **2).**Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e aspersores de alta posição, e plataforma traseira de trabalho.
- **3).**O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m.
- 4). Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível.
- **5).**De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada.
- **6).**Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.

## Dongfeng 8x4 5500 galão 25000l Fornecedor de caminhão de água

## Imagem do caminhão -água



















