

Especificações principais			
modelo do produto, nome	FAW 6X2 8/10 ton caminhão com guindaste		
Peso bruto (kg)	21600	Tipo de drive	6X2
Payload (kg)	9765,9415	assentos cabina (homem)	3
Peso líquido (Kg)	11640,11990	Dimensão total (mm)	12000 x 2495 x 3750
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/11	Box dimensão interna (mm)	8200 x 2300 x 600
Número de eixos	3	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1400/3300
carga por eixo (Kg)	5800/5800/10000	Distância entre eixos (mm)	2200 + 5100
Velocidade máxima (Km / h)	98		
Especificações Chassis			
modelo de chassis	CA5220JSQP62K1L7T3E4	Marca	Foton
Fabricante	China FAW Group Corp.	Pneus No.	8
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/11	especificação de pneu	10.00R20
número de mola de aço	10/10/13 + 7	faixa frontal (mm)	1914/1914
Tipo de combustível	Diesel	faixa traseira (mm)	1860
padrão de emissão	euro IV	Transmissão	engrenagens 8forward, engrenagem 1reverse
Cabine	J6 táxi, com cama e ar condicionado.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
BF6M2012-22E4	China FAW Group Corp.	6060	165
Especificação guindaste			
modelo de guindaste	SQS200 / SQS250	marca guindaste	XCMG
Tipo de guindaste	grua telescópica	peso Crane (kgs)	3800/4800
Max levantamento de peso (kg)	8000/10000	Max altura de elevação (m)	13,5 / 14
Raio de trabalho (m)	11,5 / 12	método de operação	alto controle de assento / controle Side
Número de braços	4	Outrigger (pcs)	2/4
Funções			
O caminhão é composto por chassis, a caixa, tomada de força e guindaste, alcançando elevação de carga e movendo-se através de elevação hidráulica e sistema telescópico. Em geral, do tipo H outrigger está equipado para realizar o seu estabilidade. Para ser reforçada ainda mais a estabilidade do caminhão, estabilizadores traseiros também pode ser equipada, se o cliente necessita. O caminhão pode 360º rodar continuamente.			

FAW grua Fornecedor, 8000-10000 kgs caminhão guindaste, grua fabricante china

Imagem do produto:



Por favor, note que possamos fornecer grua de lança linha reta e guindaste de dobrar de acordo com a

exigência de clientes. E o guindaste também pode ser equipado em caminhão para o transporte máquinas de construção como escavadeira, pá carregadeira, colheita ect máquinas undisassemble.



