

Principais especificações			
Modelo de produto □ Nome		CLQ5120GJY4BJ Tanque de combustível	
Peso bruto (kg)	11990	Tipo de direção	4x2
Carga útil (kg)	6500	Dimensão geral (mm)	6750 × 2250 × 2500.2750
Peso do meio -fio (kg)	5295	Assentos de táxi (homem)	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	21/11	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1120/1830
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	3800
Carga do eixo (kg)	4200/7790	Velocidade máxima (km/h)	80
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	BJ1129VGJEA-FA	Fabricação	BEIQI FOTON MOOTO., Ltd.
Marca	Foton	Dimensão geral (mm)	6725.6845.6800 × 2100.2148, 2190 × 2280.2480
Especificação de pneus	8.25R20	Pneus No.	6
Número da mola de aço	9/11+7	Trilha frontal (mm)	1685.1665.1710
Tipo de combustível	diesel	Trilha traseira (mm)	1615.1630.1680
Padrão de emissão	Euro 4	Caixa de velocidade	6 engrenagens para a frente e 1 reverso
Táxi	CAB ÚNICO, CHAMPA DE GAS SBAGA O assento do motorista, painel único, com ar condicionado		
Modelo de motor	Fabricação de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
ISF3.8S4R154	Pequim Fukuda Cummins Engine Co, Ltd	3760	115
Desempenho			
Capacidade do tanque □(Liter)	10000		
Material do tanque	Q235 Aço carbono□		
Meio de transporte	Gasolina ou diesel□		
Característica principal			
A, com várias placas de defletor no tanque, o tanque tem as vantagens de alta intensidade, estabilidade, transportar segurança etc. B, a bomba de óleo é instalada para sugar ou descarregar óleo, com alta pressão e velocidade de sucção. C, de acordo com as necessidades dos usuários, o tanque pode ser projetado como um único compartimento ou vários compartimentos para conter diferentes óleos. D, de acordo com as necessidades dos usuários, o lado ou a parte traseira do tanque podem ser instalados 1 a 3 auto-fluxo válvulas□			

FOTON AUMARK 4X2 10M3 Tanker Truck / Fuel Tanker Truck Transportation

1. Imagem abaixo:





