## Caminhão de publicidade LED móvel de Foton à venda

| Especificação principal             |  |                                      |                           |  |                      |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|--|
| Modelo de produto∏nome              | HCO5036XXCBI5 FOTO   | 05036XXCBJ5 FOTON Caminhão LED móvel |                           |  |                      |  |  |
| Peso total (kg)                     |  |                                      | 2550                      |  |                      | 2  |  |
| Peso do meio-fio (kg)               |  |                                      | 2100                      | Dimensão g   | eral (mm) 510        | 00×1900×2700                                 |  |
| Cabase de entrega (mm)              |  |                                      | 3070                      | assentos de táxi (homem) 2                                       |                      |  |  |
| ângulo de abordagem / partida (°)   |  |                                      | 39/22                     | Frente/traseiro  |                      | 605/1325                                     |  |
| Carga do eixo                       |  |                                      | 1000/1550                 | Velocidade<br>(km/h)   |                      | 5  |  |
| Especificação do chassi             |  |                                      |                           |  |                      |  |  |
| Modelo de chassi BJ1036             |  |                                      | 1036V5JV5-D1              |  | Ped                  | ruim Foton Automobile Co., Ltd.              |  |
|                                     |  | Foton                                |                           | Número de  | eixos 2              |  |  |
| Especificação de pneus              |  | 175R14LT 8pr                         |                           | pneus No.  | 4                    |  |  |
| Mola de folha                       |  | -/5                                  |                           | Trilha front   |                      |  |  |
| Tipo de combustível                 |  | Gasolina                             |                           | Trilha trase   | ira (mm) 137         | 1375   |  |
| Padrão de emissão                   |  | Euros V                              |                           | Transmissã   | 5 e                  | 5 equipamentos para a frente                 |  |
| CAB CAB                             | Fila unica e assento com ar condicionado.  |                                      |                           |  |                      |  |  |
| Modelo do motor                     |  | Fabricante de motores                |                           |  | Deslocamento<br>(ML) | Power (KW)                                   |  |
| LJ469Q-1AE9                         | Liuzhou Wuling Engine Co., Ltd   |                                      |                           | 1249   | 64                   |  |  |
| Especificação de caminhão LED móvel |  |                                      |                           |  |                      | <u>,                                    </u> |  |
| Tamanho da tela do LED              | 22 40 x 1  | 1440                                 |                           | Área de tela lateral LED (  )                                    |                      | 3.22   |  |
| (comprimento x alto) (mm)           |  |                                      |                           |  |                      |  |  |
| Altura de elevação da tela[]m)      | 1,5 (opci  | onal)                                |                           | LIDERADO Pitch de pixel da tela<br>  milímetros                  |                      | 6  |  |
| Rolo Tamanho da tela[milímetros)    | 2240 × 1   | 440                                  |                           | Tamanho da tela monocromática<br>traseira∏Comprimento × alto mm) |                      | 960× 1 280                                   |  |
| Principais características          | 1. Corpo de caminhão: pintura de cozimento, tratamento anti-rust 2. Unidade de motivos para controlar a elevação da tela 3. 4 pernas hidráulicas 4. O lado superior do corpo do caminhão é plástico de alumínio Painel, o fundo é a placa de liga de alumínio 5. 2 ventiladores de ventilação no teto superior, o corpo do caminhão 6. Gerador de gasolina Yihu (8kW para uma tela de LED lateral, 9kW para 2 lados da tela LED) 7. Computador com choque 8. A MPlifiers 9. Estreos 9. Estreos 10. Switch principal para controle de energia 11. 4 fãs de exaustão 12. 220V conector de energia externa fora do corpo Processador de vídeo Elevação da tela (1.5 altura), estágio hidráulico 9.6m2, estágio articular externo para sua escolha |                                      |                           |  |                      |  |  |
| Opcional                            | Elevação   | da tela (1,5 altura), esta           | ágio hidráulico 9.6m2, es | tágio articular exte   | no para sua escolh   | a  |  |













