

Guindaste montado em caminhão

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	Howo Guindaste montado em caminhões de 14 toneladas		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidade	6*4
Carga útil (kg)	6000	Dimensão geral (mm)	11270*2550*3980
Peso do meio -fio (kg)	19000	Assentos de táxi	2.3
Ângulo de abordagem/partida (°)	17/12	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1550/3275
Velocidade máxima (km/h)	89	Détância entre eixos (mm)	58251350
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	ZZ257VJF1	Fabricante	Howo
Nome da marca	Marca Howo	Tipo de combustível	combustível diesel
Especificação de pneus	11.00R018PR	Pneu No.	10
Base traseira (mm)	/	Base de pista frontal (mm)	1830
Padrão de emissão	Vi	Transmissão	/
Modelo do motor	Fabricante de motores		Deslocamento (ML)
H07H.33-60	Ho wo		275
Recurso e aplicação			
O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem e guindaste, alcançando levantamento de carga e movimento através Levantamento hidráulico e sistema telescópico. Em geral, H-Type Outrigger is equipado Para perceber sua estabilidade . Para ser ainda mais fortalecida a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro também pode ser equipado se o o cliente exige. O caminhão pode girar continuamente 360 °.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



XIAOMI 13 | LEICA

2025.01.23 15:02



Configuração do sinotruk Howo TX traseiro traseiro Zoomlion de 14 toneladas Crane de caminhão de 5 toneladas de 5 tonas:

- Motor: Weichai 320 Horavos 7.0 Deslocamento, a potência mais forte entre os modelos traseiros de oito rodas
 - Cabase de entrega: 58251350
 - Caixa de engrenagens PTO: HW13709XSTC2 Caixa de engrenagens PTO do tipo flange HW70
 - VGD71 Eixo dianteiro de braço auto-ajustado (tambor): 440B Versão de engenharia Auto-ajuste o eixo traseiro duplo (tambor)
 - quadro: quadro de três camadas (855/300)
 - Número de molas de folha: 10/12
 - Tire: 11.00R20 Tire (padrão misto/18PR)
-







Parâmetros de guindaste

1. Crane Boom: 14 toneladas, 5 seções (duas seções, out -out)
 2. Raio de trabalho: comprimento do braço 20 m
 3. Altura de elevação: 22 m
 4. Torque de levantamento: 350 kN.M
 5. ângulo de rotação: 360 ° (contínuo)
 6. Span de estabilização: 8 m (Outrigger da frente de seção dupla)
-



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

TX CABELA CLÁSSICA, CORPO ALEMANOAMENTO MAN, Espelho traseiro aquecido elétrico, Airbag principal assento leve auxiliar, elevador elétrico com luz manual integrada, absorvedor de choque da mola dianteiro e traseiro, sistema de escape em forma de U, pára-choques de metal de três estágios,

tanque de combustível de calça, sinotruk Inteling Communication D Versão de emissão de termos de
terminação, dispositivos de monitores, reversa de gabinete opcional, regustador de sinotruk versão
D Versão, dispositivo de monitoramento de termos de emissão, opcional regustador eixo 13t.