

Guindaste montado em caminhão

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	Howo Guindaste montado em caminhões de 16 toneladas		
Peso bruto (kg)	31000	Tipo de unidade	8*4
Carga útil (kg)	10200	Dimensão geral (mm)	12000*2550*3850.3950
Peso do meio - fio (kg)	20800	Assentos de táxi	2.3
Ângulo de abordagem/partida (°)	19/9	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1430/2820
Velocidade máxima (km/h)	89	Détância entre eixos (mm)	210043001350
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	ZZ1317N436GF1	Fabricante	Howo
Nome da marca	Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.	Tipo de combustível	combustível diesel
Especificação de pneus	315/80R22.5	Pneu No.	12
Base traseira (mm)	2015	Base de pista frontal (mm)	1830
Padrão de emissão	VI	Transmissão	/
Modelo do motor	Fabricante de motores		Deslocamento (ML)
H07H.33-60	Ho wo		7800
			350
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	15	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	60-90	Fluxo da bomba de água (m³/h)	/
Largura de rega (M)	≥16	Faixa de canhões de água (M)	30
Recurso e aplicação			
O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem e guindaste, alcançando levantamento de carga e movimento através Levantamento hidráulico e sistema telescópico. Em geral, H-Type Outrigger is equipado Para perceber sua estabilidade . Para ser ainda mais fortalecida a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro também pode ser equipado se o o cliente exige. O caminhão pode girar continuamente 360 °.			





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Howo Crane de caminhão de 16 toneladas

1. O layout geral do boom é compacto, simétrico, de aparência bonita e totalmente funcional.
 2. A montagem da lança adota o boom de 5 seções, seção transversal em forma de U, ângulo e tamanho de flexão transversal otimizados, estrutura simples e compacta da placa da cabeça,
 3. Material de cilindro de alta resistência HG785, que possui peso leve e forte porte, resistência à flexão e estabilidade lateral, 8*4 Crane de caminhão
-





Weichai 350hp (WP8.350E61) - National VI

Sinotruk 12 velocidades (HW13709xstc2) com decolagem de energia do flange HW70

2. Eixo dianteiro duplo 7,5t Redução de eixo de roda dupla



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Ar-condicionado de temperatura constante automática, assento de airbag da aviação, versão sinotruk smart passa -d, pto de cabo, dispositivo de monitoramento de emissão de terminal, espelho retrovisor ajustável elétrico, faróis automáticos, travamento central, gravador de direção, acelerador remoto, soldado de sol, abdominais





1. A montagem do boom usa um boom de 5 seções
 2. O lança de 5 seções tem 22 metros de comprimento (mais alto e mais longe), e a extensão do estabilizador frontal de seção dupla é de 8,1 metros (mais estável)
 3. A faixa de elevação máxima é de 22 metros quando totalmente estendida e a capacidade de elevação é de 1,5 toneladas. A altura máxima de elevação é de 21,5 metros quando totalmente estendida e a capacidade de elevação é de 5,1 toneladas
-



1. Vem com gancho auxiliar original de 3 toneladas, tela de torque,
2. Material de barril de alta resistência HG785, cilindro telescópico duplo, bomba de êmbolo de alta pressão,
3. Cordão de braço duplo, redutor rotativo duplo, radiador de alta potência, início e parada a bordo, iluminação, guincho de êmbolo, trava conveniente