

- 1. Podemos fornecer todas as marcas de caminhões especiais, como Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Fototon, FAW, North Benz (Beiben), Jac, JMC, etc.**
- 2. O tipo de acionamento pode ser 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4**
- 3. Certificação: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.**

Vantagem:

- 1. A caixa de lixo é feita de aço inoxidável com uma placa de filtro dentro, que pode efetivamente impedir que objetos leves, como folhas, de bloquear a tomada de ar e a poeira de ser descarregada.**
- 2. Tratamento anticorrosão, anti-rusta e antivírus dentro do tanque de água.**
- 3. A estrutura de limpeza do "Center 4 Brush + Tasck Cup", o disco de varredura frontal possui função automática de prevenção de obstáculos e os pincéis de varredura esquerda e direita podem ser controlados separadamente.**
- 4. De acordo com as necessidades do usuário, ele pode ser equipado com bobina pré-atirando, pós-picante, pulverização, auto-limpeza, sistema de monitoramento de operação, dispositivo de sucção auxiliar e pá de neve.**

Caminhão de varredor de estrada JMC

Principais especificações			
Modelo de produto □ nome	JDF5060TSLJ4 Estrada Caminhão de varredura		
Peso bruto (kg)	5790	Tipo de drive	4 x 2
Carga útil (kg)	960	Dimensão geral (mm)	5650 × 1980 × 2450
Peso do meio -fio (kg)	4700	assentos de táxi (homem)	2
Ângulo de abordagem / partida (°)	27/13	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1015/1275
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	3360
Carga do eixo	2200/3590	Velocidade máxima (km/h)	95
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	JX1060TG24	Fabricante	Jiangling Auto Limited by Share Ltd
Marca	JMC	Dimensão geral (mm)	5825 × 1880 × 2020
Especificação de pneus	7.00R16LT	Pneus No.	6

Número da mola de aço	7/5+5	Trilha frontal (mm)	1385
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1425
Padrão de emissão	Euro IV	Transmissão	5 equipamentos para a frente □ Freio a óleo
Cabine	Interiores de carro, ar condicionado opcional,		
Modelo principal do motor	Fabricação de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
JX493ZLQ4	Jiangling Auto Limited by Share Ltd	2771	80
Desempenho de varredura da estrada			
Volume do tanque de lixo (m³)	4	Volume do tanque de água (m³)	1.5
Material do tanque de lixo	Aço inoxidável	Material de tanque de água	Aço inoxidável
Modelo de motor auxiliar	JX493G	Poder do motor auxiliar (KW)	57kW
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Largura de varredura máxima (mm)	3200
Velocidade de varredura (km / h)	3-20	Capacidade de varredura □□/h)	9000- 60000
Tamanho e qualidade do grão máximo (mm)	100mm \ ± 1,5 kg	Taxa de limpeza	96%
Recursos de varredores de estrada			
1.A caixa de controle está no táxi, todos os tipos de sistema Elétrico centralizado para controlar e fácil de operar! 2, quatro disco de varredura combinado com o bico de sucção em trabalhando.De acordo com uma diferente condições de limpeza, a velocidade do disco de varredura pode ser controlado escolhendo três altos, médios e baixos, o que pode garantir Há uma boa limpeza resulta em uma variedade de status de poluição.e Quando atingido o obstáculo, o disco de varredura pode ter uma evasão automática proteções e recursos de redefinição automática e função e Retradas automaticamente, depois redefiniu automaticamente após mais de alguns obstáculos! 3.Both de lado do disco de varredura pode estar funcionando No total, ou trabalho unilateral de forma independente. 4.Os componentes principais dos sistemas hidráulicos adotam o Importação original!			

Caminhão de varredor de estrada JMC

Imagine o seguinte:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com