Especificação principal								
Modelo e nome do produto		JDF5071TQZQ4 Caminhão Wrecker						
Peso bruto (kg)		6900		Tipo de drive		4x	2	
Peso do meio -fio (kg)		5505		Dimensão geral (mm)		74	.00x2300x2410,2600	
Ângulo de abordagem/partida (°)		21/10		Assentos de táxi		3		
Eixo No.		2		Penduramento dianteiro/traseiro (mm)		o 11	1110/2475	
Carga do eixo (kg)		2350/4550		Distância entre eixos (mm)		38	3815	
Velocidade máxima (km/h		95						
Especificação do chassi								
Modelo de chassi	QL1090	9KARY	Fabri	oricante C		Qinglii	ingling Motor Co., Ltd	
Marca	Isuzu		Dimensão (mm)		6980x2170x2350			
Pneu especificação	8.25-16-14pr		Pneu Não.		6 e 1 (para a reposição)			
Número da mola de aço	8/10+6		Base de pista frontal (mm)		1680			
Tipo de combustível	Diesel		Base traseira (mm)		1650			
Padrão de emissão	Euro 4	Transmissão		6 equipamentos para a frente, 1 engrenagem reversa (Isuzu MLD)				
Táxi	Cor do táxi: vermelho branco ou outras cores como seu pedido. Linha única, luxuosa Aparo interno com assentos, direção hidráulica com ar condicionado.							
Modelo de motor	Fabricante de motores				Deslocar (ML)	nento	Power (KW)	
4HK1-TCG40	Qingling	ingling Isuzu Engine Co., I			5193		139 (190hp)	
Desempenho								
Comprimento plano (mm)		5600		Largi	Largura plana (mm)		2300	
Max Flat Carrying Peso (tonelada)		5		1	Peso máximo de elevação (tonelada)		3	
Acessórios para veículos								
Rodas de treiname pneu sobressalente		-		-	de alarme	e, Tampa	as de pneus, macaco,	

Japão Isuzu 5ton Tow Truck Image









