

# **4cbm sfornecedor de caminhões Treet Sweeping**

## **Principais características**

Peso total (kg) :7300

Tipo de drive :4 × 2

Peso (kg) :2150

Dimensões (mm) : 6190x1990x2590

Peso do meio -fio (kg): 5020

Assentos de táxi (homem): 2

Ângulo de abordagem / partida): 24/15

Suspenso antes / depois de pendurar (mm): 1015/1815

Número de eixos: 2

Distância entre eixos (mm): 3360

Eixo: 2580/4720

Velocidade máxima (km / h): 105

## **Especificações do chassi**

Modelo do chassi: ql1070a1hay

Maker: Chongqing Isuzu Motors Ltd.

Marcas: Isuzu

Especificações dos pneus: 7,00 a 16

Pneu nº: 6

Smola teel: 8/6 +5

Trilha frontal (mm): 1504

Tipo de combustível: motor diesel

Trilha traseira (mm): 1425

Padrões de emissão: EUR IV

Transmissão: 5 velocidades de frente

Cabine: Luxo Inside e Instrument Bar, ar condicionado.

Modelo principal do motor:4KH1-TCG40

Fabricante de motores:Chongqing Isuzu Motors Ltd.

Deslocamento (ML): 2999

Power (KW) :88

Performance de varredura

Volume do recipiente de lixo: 4CBM

O volume do tanque 1,5cbm

Caixas de material: aço inoxidável

RMaterial de essertoir: aço inoxidável

AModelos uxiários: JX493G

Potência do motor adjunto (KW): 57kW

AFabricante Uxiliar: Província de Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd., Ltd.

MLargura da varredura aximum (mm): 3200

CVelocidade de inclinação (km / h): 3-20

CPower de inclinação (m/ h): 9-60000

O tamanho máximo de partícula e o tamanho (mm): 100 mm \ ± 1,5

gongjin Taxa de limpeza: 96%

### **Recursos de varredores**

1, a caixa de controle na cabine, enquanto os tipos de sistemas elétricos para controle centralizado, fáceis de usar!

2, os quatro discos de varredura e combinaram o funcionamento do bico.De acordo com condições de lavagem, a velocidade do disco de varredura pode ser controlada selecionando a terceira velocidade, alta, média e baixa, garantindo um bom efeito de limpeza com uma variedade de situação de poluição.Quando os obstáculos, digitalize a unidade, pode ser uma proteção automática de proteção de evasão e funções automáticas redefinir a função e a remoção automática e a redefinição automática após alguns dos obstáculos!Pode escanear o lado do disco

3. Ambos um total de trabalho, unilateral ou trabalho de forma independente.

4. Os componentes básicos hidráulicos que o sistema usa importado!

### **Fotos de produtos como abaixo:**





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

