

Dfac Duolika 3800 Caminhão de varredores de estrada

Especificações principais			
Modelo de produto □ Nome	>HCQ5081TSLDFA Sweeper de estrada Caminhão		
Peso bruto (kg)	8275	Tipo de unidade	4 x 2
Carga útil (kg)	2100	Dimensão geral (mm)	7160 × 2200 × 2750
Peso do meio-fio (kg)	5980	assentos de táxi (homem)	3
ângulo de abordagem / partida (°)	24/12	Frente/traseiro pendurado (mm)	1210/2150
Número de eixos	2	Cabase de entrega (mm)	3800
Carga do eixo	3310/4965	Velocidade máxima (km/h)	95
Especificações do chassi			
Modelo de chassi	EQ1070TJ9AD3	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Nome da marca	Dongfeng	Dimensão geral (mm)	6815 × 2080 × 2440
Especificação de pneus	7.50R16	pneus No.	6
Número da mola de aço	8/10+7,11/9+7	Trilha frontal (mm)	1770
Tipo de combustível	diesel	Trilha traseira (mm)	1586
Padrão de emissão	Euros 4	Transmissão	5 Equipamento para a frente, 1 engrenagem reversa
Cabine	CAR interiores, com a direção do poder e da interface USB, cassete player, com ar condicionado,		
E Modelo Ngine	Fabricação de motor	Deslocamento (ML)	Power (KW)
cy4102-e3c	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	88(12>0HP)
YC4FA120-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2982	88 (120hp)
Performance de varredura na estrada			
Volume do tanque de lixo (M³)	5	Volume do tanque de água (M³)	2
Material do tanque de lixo	Aço inoxidável	Material do tanque de água	Aço inoxidável
Modelo de motor auxiliar	JX493G	Poder do motor auxiliar (KW)	57kW
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Largura máxima de varredura (mm)	3200
Velocidade de varredura (km / h)	3-20	Capacidade de varredura □□ □/h□	9000- 60000

Tamanho e qualidade do grão máximo (mm)	100mm \ $\pm$ 1,5 kg	Taxa de limpeza	96%
---	----------------------	-----------------	-----

Recursos de varredores de estrada

1. A caixa de controle está na cabine, todos os tipos de sistema elétrico centralizado para controlar e fáceis de operar!
- 2, quatro disco de varredura combinado com o bico de sucção no trabalho. De acordo com uma velocidade de limpeza diferente, a velocidade do disco pode ser controlada escolhendo três alturas, médias e baixas, o que pode garantir Há uma boa limpeza resulta em uma variedade de status de poluição. E quando atendido ao obstáculo, o disco de varredura pode ter uma evitação automática Proteções e apresenta função de redefinição automática e retraído automaticamente, depois redefinido automaticamente após mais de alguns obstáculos!
- 3.Both do lado do disco de varredura pode estar funcionando completamente ou trabalho unilateral de forma independente.
4. Os componentes principais dos sistemas hidráulicos adotam a importação original!





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

