

O corpo do caminhão de 30 toneladas consiste em um boom de levantamento de elevação de 30 teções de 30 teções, braço de suporte de três seções, caixas de compartimento, 2 unidades de 10 tons de guinchos, cordas de aço, luzes, luzes, Cilindros e todas as peças de acessórios necessários sem o chassi.

>

Parâmetro do corpo de 30 tons de Wrecker

>

estrondo

>

Boom de levantamento hexagono de duas seções e braço de suporte de três seções

>

Máx.Levantando a qualidade do boom

>

30000 kgs

>

Máximo estendido completo.massa de levantamento

>

8000kgs

>

O comprimento do boom em pleno prorrogação

>

8470mm

>

AVC telescópico do cilindro

>

3300mm

>

Máx.altura de elevação do boom

>

6500mm

>

Quantidade de guincho

>

2 pcs

>

Cada tração nominal de guincho

>
100 kN x2

>
O diâmetro do cabo de aço

>
ø22

>
O comprimento da corda de aço

>
60 x 2

>
Velocidade mínima de cabo de aço

>
5 m/min

>
Máx.elevando massa de braço de apoio

>
30000 kgs

>
Máx.massa de reboque

>
≥60000kgs

>
Máx.levantando q'ty em extensão total

>
9500kgs

>
Comprimento eficaz de levantamento

>
1460 □ 3599mm

Imagens de referência:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clivtruck.com