

especificação principal			
modelo do produto eo nome		BJ5036XLC-XA Frigorífico caminhão	
Peso bruto (kg)	2850	Tipo de drive	4x2
Payload (Kg)	820	Dimensão total (mm)	5385 * 1690 * 2400
Peso líquido (Kg)	1900	assentos cabina	2
Abordagem / ângulo de partida (°)	19 / 20,19 / 19	Dianteiro / traseiro cair (mm)	1320/1175
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	2890
carga por eixo (Kg)	1596/1254	Velocidade máxima (Km / h)	120
especificação do chassi			
modelo de chassis	BJ6536B1DWA-X1	Fabricante	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Marca	Foton	Dimensão (mm)	
especificação de pneu	185R14C, 195 / 70R15	Tiro No.	4
número de mola de aço	- / 4 + 1	Frete base de pista (mm)	1460
Tipo de combustível	Gasolina	Traseira base de pista (mm)	1440
padrão de emissão	Euro 4	Transmissão	6 marcha para a frente, uma marcha à ré
Táxi	direcção assistida, faróis de halogéneo, lâmpada frente nevoeiro, ar-condicionado, couro e pessego volante de madeira.		
Modelo de motor	fabricante de motores	Deslocamento (ml)	Potência (kW)
BJ491EQ4	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	2237	76(103hp)
atuação			
Van tamanho do corpo(milímetros)	2600 * 1500 * 1500	capacidade de carga (TON)	3
Menor temperatura de refrigeração (°C)	-5 °C a -18 °C		
Característica e Aplicação			
O caminhão frigorífico é o caminhão van fechada, que é usado para transportar os produtos frescos ou congelados. Este caminhão é composta de chassi do veículo, Poliuretano isolamento van, unidade de refrigeração e gravador de temperatura. É comumente utilizada para o transporte de alimentos congelados, produtos lácteos, vegetais e frutas e vacina medicina etc. Para as necessidades especiais dos caminhões, como o transporte de carne, elescomer gancho, alumínio guia de liga de ferro e aberturas de ventilação etc. peças podem ser escolhidos e instalados.			

FOTON caminhão refrigerador

Imagem como a seguir:









www.chinatrucksupplier.com