

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	SGZ5250GSSZZ3W Caminhão de água		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de drive	6x4
Carga útil (kg)	14590	Dimensão geral (mm)	9950x2500x3000
Peso do meio -fio (kg)	10280	Assentos de táxi	3
Ângulo de abordagem/partida (°)	15/11	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1500/2500
Eixo No.	3	Distância entre eixos (mm)	4600+1350
Carga do eixo (kg)	7000/18000	Velocidade máxima (km/h)	90
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	ZZ1257N4647C	Fabricante	China Sinotruk Group Co., Ltd
Marca	Sinotruk (Howo)	Dimensão (mm)	9895x2496x2958
Especificação de pneus	11.00-20 18pr	Pneu No.	10
Número da mola de aço	10/12	Base de pista frontal (mm)	2022
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1830
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	10 engrenagem para a frente, 2 engrenagem reversa
Táxi	Hw top liso, acabamento interno luxuoso e assentos com Dormentação e direção hidráulica e ar condicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
WD615.95E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	247 (335hp)
Desempenho			
Volume do tanque (m³)	18 a 20 (18000 a 20000liters)	Material do tanque	Aço carbono Q235
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			
1).Equipado com bomba de água de alta potência, caracterizada por alta pressão e rápida sucção de velocidade. 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e alta posição Sprinkler e plataforma traseira de trabalho. 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m. 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível. 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada. 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.			

SINOTRUK HOWO 6X4 4400 GAL 20000LITER caminhão de água

Imagem do caminhão -água





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@cldwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



介质：丙酮水溶液
容积：14.8 m³

SINOTRUK

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com