

Especificação técnica

Especificação principal			
Modelo e nome do produto	SGZ5160GPSZZ3W caminhão de água		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de drive	4x2
Carga útil (kg)	7570	Dimensão geral (mm)	8500.8150x2500x3300
Peso do meio -fio (kg)	8300	Assentos de táxi	2
Ângulo de abordagem/partida (°)	16/13,16/15	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1500/2400.1500/2050
Eixo No.	2	Distância entre eixos (mm)	4600
Carga do eixo (kg)	6000/10000	Velocidade máxima (km/h)	90
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	ZZ1167M4617C	Fabricante	China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Marca	Sinotruk (Howo)	Dimensão (mm)	7990 × 2496 × 2958
Pneu especificação	11.00R20	Pneu Não.	6
Número da mola de aço	10/9+6	Base de pista frontal (mm)	2022.2041
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1830
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	HW15710CL (transmissão manual)
Táxi	CAB Média HW76, Grupos internos luxuosos com assentos e poder direção com ar condicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
WD615.92E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Desempenho			
Volume do tanque (litro)	10000 a 15000	Material do tanque	Aço carbono Q235 ou aço inoxidável
Modelo da bomba de água	80QZF-60/90N	Fluxo da bomba de água (m³/h)	60
Largura de rega (M)	≥14	Faixa de canhões de água (M)	≥28
Recurso e aplicação			
1).Equipado com auto-atribuição de alta potência Bombeira de água isso caracterizado por sucção de alta pressão e velocidade rápida. 2).Equipado com aspersores dianteiros, traseiros e laterais e aspersores de alta posição, e plataforma traseira de trabalho. 3).O canhão de água instalado na plataforma de trabalho pode girar em 360 graus e o fluxo de água pode ser ajustado em várias formas de chuva. Existem formas retas, chuva forte, chuva moderada e garoa etc. o máximo A faixa pode atingir 30m. 4).Equipado com acoplamento de incêndio, válvulas de fluxo, tela de filtro e água medidor de nível. 5).De acordo com a solicitação dos clientes, o guindaste, a plataforma de alto funcionamento e A máquina de pulverização também pode ser equipada. 6).Usado principalmente para lavar estradas urbanas, regar e esverdear Árvores, cintos verdes e gramado e poeira cheios de canteiros de obras.E também usado para entrega de água potável e função de combate a incêndio etc.			

SINOTRUK HOWO 4X2 2200 GALON 10000LITERS

caminhão de tanque de água

Imagem do caminhão de tanque de água







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com